



Csőbilincs SRS VA (gumibetéttel)

Csoport: 1722

Alkalmazás

Két részből álló csőbilincs zajcsökkentő betéttel M8 és M10 belsőmenetes csatlakozással mindenfajta épületgépészeti szereléshez. Alkalmazható mennyezeti, padló és fali szerelésnél.

Kiszerezés

A csuklós oldalon előszerelt, a másik oldalon a rögzítőcsavar kiesés ellen műanyagátlátéttal biztosított. A csavart max.6 Nm nyomatékkal meg kell húzni.

Műszaki adatok

Tipus	Menetcsatlakozó	Terhelhetőség (húzásra)
12 - 64	M8	1,0 kN
67 - 115	M10	1,5 kN

Anyag:

Csőbilincs: Rozsdamentes acél V4A

Hangszigetelő betét: SBR/EPDM, schwarz

Befogható méret [mm]	Cső méret [NÁ]	Anyag b x s [mm]	G [kg]	Csom. egység [db]	Cikkszám
12 - 15	1/4"	20 x 1,5	0,05	100	170693
17 - 19	3/8"	20 x 1,5	0,05	100	170709
20 - 23	1/2"	20 x 1,5	0,06	100	170718
25 - 28	3/4"	20 x 1,5	0,06	100	170727
32 - 35	1"	20 x 1,5	0,07	100	170736
40 - 45	1 1/4"	20 x 1,5	0,08	50	170745
48 - 52	1 1/2"	20 x 1,5	0,09	50	170754
52 - 58	-	20 x 1,5	0,09	50	173360
60 - 64	2"	20 x 1,5	0,10	50	170763
67 - 72	-	25 x 2,0	0,19	25	173369
73 - 80	2 1/2"	25 x 2,0	0,19	25	170772
86 - 91	3"	25 x 2,0	0,22	25	170781
102 - 108	-	25 x 2,0	0,25	25	173378
110 - 115	4"	25 x 2,5	0,29	25	170790