



Csőbilincs SRS VA

Csoport: 1722

Alkalmazás

Két részből álló csőbilincs M8 és M10 belsőmenetes csatlakozással mindenfajta épületgépészeti szereléshez. Alkalmazható mennyezeti, padló és fali szerelésnél.

Kiszerezés

A csuklós oldalon előszerelt, a másik oldalon a rögzítőcsavar kiesés ellen műanyagálatéttal biztosított. A csavart max.6 Nm nyomatékkal meg kell húzni.

Műszaki adatok

Tipus	Menetcsatlakozás	Terhelhetőség (húzásra)
13 - 73	M8	0,6 kN
75 - 115	M10	2,5 kN

Anyag: Rozsdamentes acél V4A

Befogható méret [mm]	Cső méret [NÁ]	Anyag b x s [mm]	G [kg]	Csom. egység [db]	Cikkszám
13 - 18	1/4" + 3/8"	20 x 1,5	0,04	100	170587
19 - 22	1/2"	20 x 1,5	0,05	100	170602
27 - 30	3/4"	20 x 1,5	0,05	100	170611
32 - 36	1"	20 x 1,5	0,05	100	170620
40 - 44	1 1/4"	20 x 1,5	0,06	50	170639
48 - 54	1 1/2"	20 x 1,5	0,07	50	170648
60 - 66	2"	20 x 1,5	0,08	50	170657
68 - 73	-	20 x 1,5	0,09	25	173342
75 - 80	2 1/2"	25 x 2,0	0,15	25	170666
84 - 89	3"	25 x 2,0	0,16	25	170675
102 - 108	-	25 x 2,0	0,19	25	173351
110 - 115	4"	25 x 2,0	0,20	25	170684