



Légcsatorna bilincs (M8 gumibetét nélkül)

Csoport: 1602

Alkalmazás

Két részből álló csőbilincs spirálfalcolt csövek rögzítéséhez, 2 menetes anyával, és M8 és M10 -es csatlakozással.

Szerelés

A bilincs összenyomása után a rögzítőcsavar a lesarkított peremen felfekszik. Ezt követően a csavart max. 6 Nm nyomatékkal meg kell húzni.

Műszaki adatok

Típus	Anyag [mm]
71 - 200	20 x 1,5
224 - 500	25 x 2,0

Anyag: Acél, horanyzott, DIN EN 10327 szerint

Típus / NÁ	G [kg]	Csom. egység [db]	Cikkszám
71	0,09	50	180263
80	0,10	50	180272
90	0,10	50	180281
100	0,11	50	180290
112	0,12	25	180299
125	0,13	25	180308
140	0,14	25	180317
150	0,15	25	180326
160	0,16	25	180335
180	0,17	25	180344
200	0,18	25	180353
224	0,34	10	180362
250	0,37	10	180371
280	0,38	10	180380
300	0,41	10	180389
315	0,45	10	180398
355	0,47	10	180407
400	0,56	10	180416
450	0,58	10	180425
500	0,67	10	180434