



MINDIG MŰKÖDIK. FŐLEG, HA SZÜKSÉG VAN RÁ: A METABO SZIVATTYÚTECHNIKA.

Szivattyúk, házi vízművek és átfogó tartozékok: a Metabo víz- és szivattyútechnika a kiváló minőségű és rozsdamentes alkatrészekből készül – és ezek zavarmentes üzemmódot és hosszú élettartamot garantálnak. Nekünk mindenhez van szivattyúnk: építkezési gödrök kiszivattyúzásához, aknák lecsapolásához vagy ciszternák üzemeltetéséhez. Még ahhoz is a megfelelőt tudjuk kínálni, ha különösen mélyről akar vizet feljuttatni: szivattyúink akár 60 méteres szállítási magasságig kaphatóak. **Metabo. Work. Don't play.**

Melyik szivattyú milyen használatra?

	Talajvízszállítás	Kerti öntözés	Kerti esőztetés Az esőztetők max. száma	Tiszta víz szállítása, kiszivattyúzása, üresre szivattyúzása, keringtetése	Automatikus vízellátás házon belül	Tiszta víz kiszivattyúzása, üresre szivattyúzása, keringtetése	
Kerti szivattyúk							
P 3000 G	●	●	2	●	–	–	
P 3300 S	●	●	2	●	–	–	
P 4000 S	●	●	3	●	–	–	
P 5500 M	●	●	4	●	–	–	
P 600/1600 W	●	●	6	●	–	–	
Házi vízművek							
HWW 3000/20 G	●	●	2	●	●	–	
HWW 3000/20 S	●	●	2	●	●	–	
HWW 4000/20 S	●	●	3	●	●	–	
HWW 4000/20 GL	●	●	3	●	●	–	
HWW 4000/20 S Plus	●	●	3	●	●	–	
HWW 5500/20 M	●	●	4	●	●	–	
HWW 5500/50 M	●	●	4	●	●	–	
HV 1600/100 W	●	●	6	●	●	–	
HV 1600/100 D	●	●	6	●	●	–	
Házi vízellátó automaták							
HWA 3300 S	●	●	2	●	●	–	
HWA 4000 S	●	●	3	●	●	–	
HWA 5500 M	●	●	4	●	●	–	
Tisztavíz-búvárszivattyúk							
TP 6600	–	●	–	–	–	●	
TP 8000 S	–	●	–	–	–	●	
TP 7500 SI	–	●	–	–	–	●	
TP 12000 SI	–	●	–	–	–	●	
TP 13000 S	–	●	–	–	–	●	
TPF 7000 S	–	●	–	–	–	●	
TPF 6600 SN	–	●	–	–	–	●	
TDP 7501 S	–	●	3	–	–	●	
Szennyvíz-búvárszivattyúk							
PS 7500 S	–	●	–	–	–	●	
PS 15000 S	–	●	–	–	–	●	
PS 18000 SN	–	●	–	–	–	●	
PS 24000 SG	–	–	–	–	–	●	
Mélykútszivattyúk							
TBP 4000 M	–	–	3	–	–	–	
TBP 5000 M	–	–	3	–	–	–	
Kombi-búvárszivattyúk							
TPS 14000 S Combi	–	●	–	–	–	●	
TPS 16000 S Combi	–	●	–	–	–	●	

Lapos leszívás	A mélyebben lévő forrásokból, kutakból való szivattyúzás	Tiszta vagy szennyezett víz kiszivattyúzása, üresre szivattyúzása, keringtetése.	Nagy mélységből, pl. fúrt lyukakból, aknákból való szivattyúzás	Oldal
----------------	--	--	---	-------

-	-	-	-	232
-	-	-	-	232
-	-	-	-	233
-	-	-	-	233
-	-	-	-	233

-	-	-	-	234
-	-	-	-	234
-	-	-	-	235
-	-	-	-	235
-	-	-	-	235
-	-	-	-	236
-	-	-	-	236
-	-	-	-	236
-	-	-	-	236

-	-	-	-	237
-	-	-	-	237
-	-	-	-	237

-	-	-	-	238
-	-	-	-	238
max. 2-3 mm	-	-	-	238
max. 2-3 mm	-	-	-	238
-	-	-	-	239
max. 2-3 mm	-	-	-	239
max. 2-3 mm	-	-	-	239
-	●	-	-	240

-	-	●	-	241
-	-	●	-	241
-	-	●	-	241
-	-	●	-	242

-	●	-	●	243
-	●	-	●	243

-	-	●	-	244
-	-	●	-	244

SZÍVÓMAGASSÁG

Maximális magasság, ahová fel lehet szivattyúzni a vizet. Azaz magassági különbség a víz felülete és a szivattyú lapátkereke között. Fizikai okokból ez 8 m-re korlátozott.

SZÁLLÍTÁSI MAGASSÁG

Maximális magasság, amelyre a vizet egy 1"-os tömlőben függőlegesen felnyomják. Ebből levezethető a nyomás: 10 méter = 1 bar.

SZÁLLÍTÁSI MENNYISÉG

Maximális vízmennyiség, amelyet a szivattyú szállítani tud. Adatok a szivattyúból való szabad kifolyásnál tömlő vagy egyéb keresztmetszet változtatások nélkül.

NEMESACÉL »ROZSDAMENTES«

WC-öblítések, mosogató- és mosógépek üzemeltetésénél a szivattyúház nemesacélból kell készüljön annak érdekében, hogy a szennyeződések, ill. a rozsdarészecskék okozta rongálódásokat elkerüljék. Az üstnek nemesacélból kell készülnie, ha a szivattyút nedves aknában, pincében vagy istállóban állítják fel.

SZÍVÓCSATLAKOZÓ

Alapvetően 1" vagy nagyobb kell legyen. Mindenképpen jól záró csatlakozókat, valamint nyomásálló tömlőket kell használni. A szívó oldalon különösen fontos a tökéletes tömítettség! Amennyiben az átmenetek nem tömítettek, a szivattyú a vákuumképződés hatására levegőt szív be a szívóvezetékbe! Így a vízszállítás lehetetlenné válik. A használatbavétel előtt a szivattyútestet és a szívóvezetékét fel kell tölteni vízzel.

NYOMÁSCSATLAKOZÓ

A tömlőket, valamint a kötött beszerelésű horganyzott csöveket, réz és műanyag csöveket a lehetőségek szerint a lehető legnagyobb átmérőben kell lefektetni! A szivattyút és a kötött beszerelésű vízvezeték megerősített tömlőkkel kell csatlakoztatni annak érdekében, hogy elkerüljék a vibrációkat és az áramlási zajokat a vezetékben.

ÜSTTÉRFOGAT

A kivitelezéstől függően kb. 24, 50 vagy max. 100 liter tartalmú. Minél nagyobb a tartalom, annál kisebb a bekapcsolási intervallum.

AKKUS KÉSZÜLÉKEK

FÉMMEGMUNKÁLÁS

FŰRÉS ÉS CSAVAROZÁS

FÁMEGMUNKÁLÁS / FŰRÉSZELÉS

SPECIÁLIS GÉPEK ÉS KERT

FÉLIG KÖTÖTT FÁMEGMUNKÁLÁS

SZIVATTYÚTECHNIKA

SŰRÍTETT LEVEGŐS TECHNIKA



	Kerti szivattyú - P 3000 G	Kerti szivattyú - P 3300 S
Névleges teljesítményfelvétel	900 W	1.100 W
Hálózati feszültség	230 V	230 V
Max. szállítási mennyiség	3.000 l/h	3.300 l/h
Max. szívómagasság	8,5 m	8 m
Max. szállítási magasság	43 m	45 m
Max. nyomás	4,3 bar	4,5 bar
Szívócsatlakozó	1" belső menet	1" belső menet
Nyomáscsatlakozó	1" belső menet	1" belső menet
Szivattyúház	Szürkeöntvény	Nemesacél
Meghajtó tengely	Nemesacél	Nemesacél
Lapátkerekek száma	1	1
Súly	14 kg	10,2 kg

KÖZÖS TULAJDONSÁGOK

- Kertöntözés
- Tiszta víz szállítása, kiszivattyúzása, üresre szivattyúzása, keringtetése
- Talajvíz felhozatala.
- Kertesőztetés max. 2 esőztetővel.

P 3000 G

P 3300 S

Rendelési sz.

0250300042

0250330120



AKKUS KÉSZÜLÉKEK

FÉMMEGMUNKÁLÁS

FŰRÁS ÉS
CSAVARÓZÁSFÁMEGMUNKÁLÁS /
FŰRÉSZELEÉSSPECIÁLIS GÉPEK ÉS
KERTFÉLIG KÖTT
FÁMEGMUNKÁLÁS

SZIVATTYÚTECHNIKA

SŰRÍTETT LEVEGŐS
TECHNIKA

	Kerti szivattyú - P 4000 S	Kerti szivattyú - P 5500 M	Kerti szivattyú - P 600/1600 W
Névleges teljesítményfelvétel	1.300 W	1.500 W	1.600 W
Hálózati feszültség	230 V	230 V	230 V
Max. szállítási mennyiség	4.000 l/h	5.500 l/h	9.000 l/h
Max. szívómagasság	8 m	9 m	9 m
Max. szállítási magasság	48 m	55 m	60 m
Max. nyomás	4,8 bar	5,5 bar	6 bar
Szívócsatlakozó	1" belső menet	1" belső menet	1 1/2" belső menet
Nyomáscsatlakozó	1" belső menet	1" belső menet	1" belső menet
Szivattyúház	Nemesacél	Nemesacél	Szürkeöntvény
Meghajtó tengely	Nemesacél	Nemesacél	Nemesacél
Lapátkerekek száma	1	5	2
Súly	10,5 kg	12,3 kg	28,9 kg

KÖZÖS TULAJDONSÁGOK

- Kertöntözés
- Tiszta víz szállítása, kiszivattyúzása, üresre szivattyúzása, keringtetése
- Talajvíz felhozatala.

P 4000 S

- Kertesőtetés max. 3 esőtetővel.

P 5500 M

- Kertesőtetés max. 4 esőtetővel.

P 600/1600 W

- Kertesőtetés max. 6 esőtetővel.

	P 4000 S	P 5500 M	P 600/1600 W
Rendelési sz.	0250400140	0250550006	0250060009



	Házi vízmű - HWW 3000/20 G	Házi vízmű - HWW 3000/20 S
Névleges teljesítményfelvétel	900 W	900 W
Hálózati feszültség	230 V	230 V
Max. szállítási mennyiség	3.000 l/h	3.000 l/h
Max. szívómagasság	8,5 m	7 m
Max. szállítási magasság	43 m	43 m
Max. nyomás	4,3 bar	4,3 bar
Szívócsatlakozó	1" belső menet	1" belső menet
Nyomáscsatlakozó	1" belső menet	1" belső menet
Üst térfogata kb.	24 l	24 l
Szivattyúház	Szürke öntvény	Nemesacél
Meghajtó tengely	Nemesacél	Nemesacél
Kamra	Acél	Acél
Lapátkerekek száma	1	1
Súly	19 kg	16,8 kg

KÖZÖS TULAJDONSÁGOK

- Kertöntözés
- Automatikus vízellátás házon belül
- Tiszta víz szállítása, kiszivattyúzása, üresre szivattyúzása, keringtetése
- Egyfázisú váltóáramhoz
- Kertesőtetés max. 2 esőtetővel.
- Talajvíz felhozatala.

	HWW 3000/20 G	HWW 3000/20 S
Rendelési sz.	0250300110	0250300120



	Házi vízmű - HWW 4000/20 GL	Házi vízmű - HWW 4000/20 S	Házi vízmű - HWW 4000/20 S Plus
Névleges teljesítményfelvétel	1.300 W	1.300 W	1.300 W
Hálózati feszültség	230 V	230 V	230 V
Max. szállítási mennyiség	4.000 l/h	4.000 l/h	4.000 l/h
Max. szívómagasság	9 m	8 m	8 m
Max. szállítási magasság	48 m	48 m	48 m
Max. nyomás	4,8 bar	4,8 bar	4,8 bar
Szívócsatlakozó	1" belső menet	1" belső menet	1" belső menet
Nyomáscsatlakozó	1" belső menet	1" belső menet	1" belső menet
Üst térfogata kb.	24 l	24 l	24 l
Szivattyúház	Szürkeöntvény	Nemesacél	Nemesacél
Meghajtó tengely	Nemesacél	Nemesacél	Nemesacél
Kamra	Acél	Acél	Nemesacél
Lapátkerekek száma	1	1	1
Súly	23 kg	18,3 kg	18,3 kg

KÖZÖS TULAJDONSÁGOK

- Kertöntözés
- Automatikus vízellátás házon belül
- Tiszta víz szállítása, kiszivattyúzása, üresre szivattyúzása, keringtetése
- Egyfázisú váltóáramhoz
- Kertesőtetés max. 3 esőtetővel.
- Talajvíz felhozatala.

	HWW 4000/20 GL	HWW 4000/20 S	HWW 4000/20 S Plus
Rendelési sz.	0250400150	0250400120	0250400130



	Házi vízmű - HWW 5500/20 M	Házi vízmű - HWW 5500/50 M
Névleges teljesítményfelvétel	1.500 W	1.500 W
Hálózati feszültség	230 V	230 V
Max. szállítási mennyiség	5.500 l/h	5.500 l/h
Max. szívómagasság	9 m	9 m
Max. szállítási magasság	55 m	55 m
Max. nyomás	5,5 bar	5,5 bar
Szívócsatlakozó	1" belső menet	1" belső menet
Nyomáscsatlakozó	1" belső menet	1" belső menet
Üst térfogata kb.	24 l	50 l
Szivattyúház	Nemesacél	Nemesacél
Meghajtó tengely	Nemesacél	Nemesacél
Kamra	Acél	Acél
Lapátkerekek száma	5	5
Súly	18,8 kg	24,9 kg

	Házi vízmű - HV 1600/100 W	Házi vízmű - HV 1600/100 D
Névleges teljesítményfelvétel	1.600 W	1.600 W
Hálózati feszültség	230 V	400 V
Max. szállítási mennyiség	9.000 l/h	9.000 l/h
Max. szívómagasság	9 m	9 m
Max. szállítási magasság	60 m	60 m
Max. nyomás	6 bar	6 bar
Szívócsatlakozó	1 1/2" belső menet	1 1/2" belső menet
Nyomáscsatlakozó	1" belső menet	1" belső menet
Üst térfogata kb.	100 l	100 l
Szivattyúház	Szürkeöntvény	szürkeöntvény
Meghajtó tengely	Nemesacél	Nemesacél
Kamra	Acél	Acél
Lapátkerekek száma	2	2
Súly	48,5 kg	48,5 kg

KÖZÖS TULAJDONSÁGOK

- Kertöntözés
- Automatikus vízellátás házon belül
- Tiszta víz szállítása, kiszivattyúzása, üresre szivattyúzása, keringtetése
- Egyfázisú váltóáramhoz
- Kertesőtetés max. 4 esőztetővel.
- Talajvíz felhozatala.

KÖZÖS TULAJDONSÁGOK

- Kertöntözés
- Automatikus vízellátás házon belül
- Tiszta víz szállítása, kiszivattyúzása, üresre szivattyúzása, keringtetése
- Kertesőtetés max. 6 esőztetővel.
- Talajvíz felhozatala.

HV 1600/100 W

- Egyfázisú váltóáramhoz

HV 1600/100 D

- Háromfázisú áramhoz

	HWW 5500/20 M	HWW 5500/50 M
Rendelési sz.	0250550014	0250550022

	HV 1600/100 W	HV 1600/100 D
Rendelési sz.	0250160003	0250160011



	Házi vízellátó automata - HWA 3300 S	Házi vízellátó automata - HWA 4000 S	Házi vízellátó automata - HWA 5500 M
Névleges teljesítményfelvétel	1.100 W	1.300 W	1.500 W
Hálózati feszültség	230 V	230 V	230 V
Max. szállítási mennyiség	3.300 l/h	4.000 l/h	5.500 l/h
Max. szívómagasság	8 m	8 m	9 m
Max. szállítási magasság	45 m	48 m	55 m
Max. nyomás	4,5 bar	4,8 bar	5,5 bar
Szívócsatlakozó	1" belső menet	1" belső menet	1" belső menet
Nyomáscsatlakozó	1" belső menet	1" belső menet	1" belső menet
Szivattyúház	Nemesacél	Nemesacél	Nemesacél
Meghajtó tengely	Nemesacél	Nemesacél	Nemesacél
Lapátkerekek száma	1	1	5
Súly	12,2 kg	12,4 kg	12,5 kg

KÖZÖS TULAJDONSÁGOK

- Kertöntözés
- Talajvíz felhozatala.
- Tiszta víz szállítása, kiszivattyúzása, üresre szivattyúzása, keringtetése
- Automatikus vízellátás házon belül

HWA 3300 S

- Kertesőtetés max. 2 esőztetővel.

HWA 4000 S

- Kertesőtetés max. 3 esőztetővel.

HWA 5500 M

- Kertesőtetés max. 4 esőztetővel.

	HWA 3300 S	HWA 4000 S	HWA 5500 M
Rendelési sz.	0250330100	0250400100	0250550030



	Tisztavíz- búvárszivattyú - TP 6600	Tisztavíz- búvárszivattyú - TP 8000 S
Névleges teljesítményfelvétel	250 W	350 W
Hálózati feszültség	230 V	230 V
Max. szállítási mennyiség	6.600 l/h	8.000 l/h
Max. szállítási magasság	6 m	7 m
Max. merülési mélység	5 m	5 m
Max. nyomás	0,6 bar	0,7 bar
Nyomáscsatlakozó	1 1/4" belső menet	1 1/4" belső menet
Szivattyúház	Műanyag	Műanyag
Csatlakozókábel	10 m	10 m
Lapátkerekek száma	1	1
Súly	4,3 kg	4,3 kg

	Laposan szívó búvárszivattyú - TP 7500 SI	Laposan szívó búvárszivattyú - TP 12000 SI
Névleges teljesítményfelvétel	300 W	600 W
Hálózati feszültség	230 V	230 V
Max. szállítási mennyiség	7.500 l/h	11.700 l/h
Max. szállítási magasság	6,5 m	9 m
Max. merülési mélység	7 m	7 m
Max. nyomás	0,65 bar	0,9 bar
Nyomáscsatlakozó	1 1/4" külső menet	1 1/4" külső menet
Szivattyúház	Műanyag	Műanyag
Csatlakozókábel	10 m	10 m
Lapátkerekek száma	1	1
Súly	4,2 kg	5,1 kg

KÖZÖS TULAJDONSÁGOK

- Optimális tárolók, vízgyűjtőmedencék, úszómedencék vagy elárasztott pincék kiszivattyúzására, üresre szivattyúzására, keringtetésre tiszta víz esetén
- Alkalmos kertek és gyepfelületek öntözésére víztározóból
- Ház ütésálló műanyagból
- Könnyűcsatlakozó idom multiadapterrel
- Ergonomikus markolat

TP 8000 S

- Úszókapcsoló automatikus üzemhez
- Úszókapcsoló szintszabályozása

KÖZÖS TULAJDONSÁGOK

- Optimális tárolók, vízgyűjtőmedencék, úszómedencék vagy elárasztott pincék kiszivattyúzására, üresre szivattyúzására, keringtetésre tiszta víz esetén
- Alkalmos kertek és gyepfelületek öntözésére víztározóból
- Laposan szívó, 2-3 mm maradék vízszint
- beépített úszókapcsolóval
- Beépített visszacsapószelep és automatikus légtelenítés
- Problémamentes alkalmazás szűk aknában is (20 x 20 cm)
- Multiadapter
- Univerzális csatlakozó

	TP 6600	TP 8000 S
Rendelési sz.	0250660000	0250800000

	TP 7500 SI	TP 12000 SI
Rendelési sz.	0250750013	0251200009



Tisztavíz-búvárszivattyú - TP 13000 S	
Névleges teljesítményfelvétel	550 W
Hálózati feszültség	230 V
Max. szállítási mennyiség	13.000 l/h
Max. szállítási magasság	9,5 m
Max. merülési mélység	5 m
Max. nyomás	0,95 bar
Nyomáscsatlakozó	1 1/4" belső menet
Szivattyúház	Műanyag
Csatlakozókábel	10 m
Lapátkerekek száma	1
Súly	5 kg

KÖZÖS TULAJDONSÁGOK

- Optimális tárolók, vízgyűjtőmedencék, úszómedencék vagy elárasztott pincék kiszivattyúzására, üresre szivattyúzására, keringtetésre tiszta víz esetén
- Alkalmas kertek és gyepfelületek öntözésére víztározóból
- Úszókapcsoló automatikus üzemhez
- Úszókapcsoló szintszabályozása
- Ház ütészálló műanyagból
- Könyökcsatlakozó idom multiadapterrel
- Ergonomikus markolat

	Laposan szívó tisztavíz-búvárszivattyú - TPF 7000 S	Laposan szívó tisztavíz-búvárszivattyú - TPF 6600 SN
Névleges teljesítményfelvétel	450 W	450 W
Hálózati feszültség	230 V	230 V
Max. szállítási mennyiség	7.000 l/h	6.600 l/h
Max. szállítási magasság	6 m	6 m
Max. merülési mélység	5 m	5 m
Max. nyomás	0,6 bar	0,6 bar
Nyomáscsatlakozó	1 1/4" belső menet	1 1/4" belső menet
Szivattyúház	Műanyag	Nemesacél
Csatlakozókábel	10 m	10 m
Lapátkerekek száma	1	1
Súly	4,6 kg	4,6 kg

KÖZÖS TULAJDONSÁGOK

- Optimális tárolók, vízgyűjtőmedencék, úszómedencék vagy elárasztott pincék kiszivattyúzására, üresre szivattyúzására, keringtetésre tiszta víz esetén
- Alkalmas kertek és gyepfelületek öntözésére víztározóból
- Laposan szívó, 2-3 mm maradék vízszint
- Úszókapcsoló automatikus üzemhez
- Úszókapcsoló szintszabályozása
- Könyökcsatlakozó idom multiadapterrel
- Ergonomikus markolat

TPF 7000 S

- Ház ütészálló műanyagból

TPF 6600 SN

- Ház korrózióálló nemesacélból

	TP 13000 S
Rendelési sz.	025130000

	TPF 7000 S	TPF 6600 SN
Rendelési sz.	025080002	025066006



Búvár-nyomószivattyú -
TDP 7501 S

Névleges teljesítményfelvétel	1.000 W
Hálózati feszültség	230 V
Max. szállítási mennyiség	7.500 l/h
Max. szállítási magasság	34 m
Max. merülési mélység	7 m
Max. nyomás	3,4 bar
Nyomáscsatlakozó	1" belső menet
Szivattyúház	Műanyag
Csatlakozókábel	10 m
Lapátkerekek száma	3
Súly	9,1 kg

KÖZÖS TULAJDONSÁGOK

- Optimális öntözőrendszerek közvetlen üzemeltetésére, valamint kertek és gyepfelületek öntözésére, esőztetésére mélyen fekvő forrásokból, kutakból vagy ciszternákból
- Alkalmos kerteszóztetésre max. 3 esőztetővel
- 3-fokozatú szivattyúhajtómű gondoskodik az optimális nyomásfelépítésről
- Úszókapcsoló automatikus üzemhez
- Úszókapcsoló szintszabályozása
- A beépített visszacsapószelep megbízhatóan megakadályozza a vízvezeték kiürülését
- Masszív sárgaréz menet a szoros és tartósan tömített csatlakozásokhoz
- Ház ütészálló műanyagból
- Multiadapter
- Ergonomikus markolat



PS 18000 SN



PS 18000 SN

TDP 7501 S

Rendelési sz.

0250750100



	Szennyvíz-búvárszivattyú - PS 7500 S	Szennyvíz-búvárszivattyú - PS 15000 S	Szennyvíz-búvárszivattyú - PS 18000 SN
Névleges teljesítményfelvétel	450 W	850 W	1.100 W
Hálózati feszültség	230 V	230 V	230 V
Max. szállítási mennyiség	7.500 l/h	15.000 l/h	18.000 l/h
Max. szállítási magasság	5 m	9,5 m	11 m
Max. merülési mélység	5 m	5 m	7 m
Max. nyomás	0,5 bar	0,95 bar	1,1 bar
Nyomáscsatlakozó	1 1/4" belső menet	1 1/4" belső menet	1 1/2" belső menet
Szivattyúház	Műanyag	Műanyag	Nemesacél
Csatlakozókábel	10 m	10 m	10 m
Max. szemcse nagyság -ig	30 mm	30 mm	35 mm
Lapátkerekek száma	1	1	1
Súly	4,8 kg	6,5 kg	7,8 kg

KÖZÖS TULAJDONSÁGOK

- Optimális a tárolók, vízgyűjtőmedencék, úszómedencék vagy elárasztott pincék kiszivattyúzására, üresre szivattyúzására és keringtetésre tiszta víz vagy szennyvíz esetén
- Alkalmas kertek és gyepfelületek öntözésére víztározóból
- Úszókapcsoló automatikus üzemhez
- Úszókapcsoló szintszabályozása
- Könyökcsatlakozó idom multiadapterrel
- Ergonomikus markolat

PS 7500 S, PS 15000 S

- Ház ütésálló műanyagból
- Durva szennyeződésekhez 30 mm-es szemcseméretig

PS 18000 SN

- Ház korrózióálló nemesacélból
- Durva szennyeződésekhez 35 mm-es szemcseméretig

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	PS 7500 S	PS 15000 S	PS 18000 SN
Rendelési sz.	0250750000	0251500000	0251800000



Építőipari és szennyvízszivattyú -
PS 24000 SG

Névleges teljesítményfelvétel	1.100 W
Hálózati feszültség	230 V
Max. szállítási mennyiség	24.000 l/h
Max. szállítási magasság	11 m
Max. merülési mélység	10 m
Max. nyomás	1,1 bar
Nyomáscsatlakozó	1 1/2" belső menet
Szivattyúház	Szürkeöntvény
Csatlakozókábel	10 m
Max. szemcsenagyság -ig	10 mm
Lapátkerekek száma	1
Súly	18 kg

KÖZÖS TULAJDONSÁGOK

- Optimális a tárolók, vízgyűjtőmedencék, úszómedencék vagy elárasztott pincék kiszivattyúzására, üresre szivattyúzására és keringtetésre tiszta víz vagy szennyvíz esetén
- Különlegesen nagy továbbítási teljesítmény, a legalkalmasabb megoldás szenny-, eső-, talaj-, szivárgó és drenázsvizek szállítására
- Úszókapcsoló automatikus üzemhez
- 1 1/2" csatlakozó tűzoltócsatlakozóval



	Mélykútszivattyú TBP 4000 M	Mélykútszivattyú TBP 5000 M
Névleges teljesítményfelvétel	750 W	1.000 W
Hálózati feszültség	230 V	230 V
Max. szállítási mennyiség	3.800 l/h	5.000 l/h
Max. szállítási magasság	55 m	60 m
Max. merülési mélység	20 m	20 m
Max. nyomás	5,5 bar	6 bar
Nyomáscsatlakozó	1"	1"
Szivattyúház	Nemesacél/Műanyag	Nemesacél
Szivattyúátmérő	98 mm	98 mm
Csatlakozókábel	22 m	22 m
Lapátkerekek száma	7	8
Súly	12 kg	12,2 kg

KÖZÖS TULAJDONSÁGOK

- Speciálisan alkalmas olyan nagy mélységekhez, mint pl. fúrt kutak és aknák
- Beépített visszacsapószelep: a tömlőben lévő víz nem folyik vissza a szivattyúba
- Erős szivattyúfej sárgaréz menetes betéttel és a leeresztő kötéltelhez való rögzítőszemekkel (1" szivattyúkimenet)
- 100 mm (4") Ø fúrt kutakhoz alkalmazható
- 22 m-es csatlakozókábel a nagyobb merülési mélységhez.

TBP 4000 M

- 7 lépcsős szivattyúmű max 55 m-es szállítási magasságig = 5,5 bar nyomás.
- Szivattyúház rozsdamentes nemesacélból, valamint ütészálló műanyagból.

TBP 5000 M

- 8 lépcsős szivattyúmű max 60 m-es szállítási magasságig = 6,0 bar nyomás.
- Rozsdamentes nemesacél szivattyúház.

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	TBP 4000 M	TBP 5000 M
Rendelési sz.	0250400055	0250500050

AKKUS KÉSZÜLÉKEK

FÉMMEGMUNKÁLÁS

FŰRÁS ÉS
CSAVARÓZÁSFÉMMEGMUNKÁLÁS /
FŰRÉSZELEÉSSPECIÁLIS GÉPEK ÉS
KERTFÉLIG KÖTÖTT
FÉMMEGMUNKÁLÁS

SZIVATTYÚTECHNIKA

SŰRÍTETT LEVEGŐS
TECHNIKA



	Kombi-búvárszivattyú - TPS 14000 S Combi	Kombi-búvárszivattyú - TPS 16000 S Combi
Névleges teljesítményfelvétel	770 W	970 W
Hálózati feszültség	230 V	230 V
Max. szállítási mennyiség	14.000 l/h	16.000 l/h
Max. szállítási magasság	8,5 m	9,5 m
Max. merülési mélység	7 m	7 m
Max. nyomás	0,85 bar	0,95 bar
Nyomáscsatlakozó	1 1/2" belső menet	1 1/2" belső menet
Szivattyúház	Műanyag	Műanyag
Csatlakozókábel	10 m	10 m
Max. szemcsenagyság -ig	20 mm	30 mm
Lapátkerekek száma	1	1
Súly	7,7 kg	7,8 kg

KÖZÖS TULAJDONSÁGOK

- Optimális a tárolók, vízgyűjtőmedencék, úszómedencék vagy elárasztott pincék kiszivattyúzására, üresre szivattyúzására, keringtetésre tiszta víz és szennyvíz esetén
- Alkalmas kertek és gyepfelületek öntözésére víztározóból
- Multifunkcionálisan használható búvárszivattyúként tisztavízhez - vagy szennyvízhez
- Laposan szívó 1 mm-ig (tisztavíz-búvárszivattyúként üzemeltetve)
- Egyszerű és kényelmes szivattyú láb-beállítás a kívánt funkcióra
- Szivattyú láb alsó állásban: A tiszta- és szennyvíz szállításához. Ebben az állásban a lehető legnagyobb szállítóteljesítmény is elérhető
- Szivattyú láb felső állásban: Tisztavíz szállításához. Ezt az állást használják a laposan szívás üzemmódban is. A laposan szívás üzemmódban az úszókapcsoló az automatikus üzemmódról kézi üzemmódról is átkapcsolható
- Úszókapcsoló automatikus üzemhez
- Úszókapcsoló szintszabályozása
- A választógombokkal közvetlenül a hálózati csatlakozón az úszókapcsolós autómata üzembről a lapos leszíváshoz való kézi üzemre történő átkapcsolás könnyen és egyszerűen elvégezhető
- Ház ütészálló műanyagból
- Könyökcsatlakozó idom multiadapterrel
- Ergonomikus markolat

TPS 14000 S Combi

- Durva szennyeződésekhez 20 mm-es szemcseméretig (szennyvíz-búvárszivattyúként üzemeltetve)

TPS 16000 S Combi

- Durva szennyeződésekhez 30 mm-es szemcseméretig (szennyvíz-búvárszivattyúként üzemeltetve)

A CSOMAGOLÁS TARTALMA

Rendelési sz.


TPS 14000 S Combi

025140000

TPS 16000 S Combi

025160000

Kerti öntözők		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Többfunkciósan használható tisztításhoz és finompermetező öntözéshez ▪ Stabil fémkivitel bordás markolattal és reteszeléssel ▪ Réz csatlakozó, valamennyi kereskedelemben kapható dugós csatlakozórendszerhez használható ▪ Külön forgatógombbal fokozatmentesen szabályozható vízmennyiség ▪ Erőteljes vízszugár és finom permetfelhő között szabályozható öntözési módok ▪ Puha műanyag gyűrű a permetezőfejen a sérülés elkerülése érdekében ▪ Kézi szelepreteszeléssel 		
	Rendelési sz.	
	<p>Permetező rózsza - SB 2 Erőteljes vízszugár és finom permetfelhő között szabályozható öntözési módok</p>	0903063122*
	<p>Kerti öntözőrózsza - GB 7 7 öntözési mód az erőteljes vízszugártól a finom permetfelhőig</p>	0903060778*
	<p>Öntözőcső - GS 10 10 locsolási mód az erőteljes vízszugártól a finom permetfelhőig Nagy hatósugár, elkerülhetővé teszi pl. az ágyásokba való belépést Ideális eszköz magasra helyezett virágok locsolásához Hossz: 920 mm</p>	0903063130*

Kerti esőztetőfej		
	Rendelési sz.	
	<p>Szektoros esőztetőfej - FR 9</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Stabil fémkivitel a könnyű áthelyezés és a biztos használat érdekében ▪ Levehető szűrő a homok és a szennyeződések elleni védelemhez ▪ Réz dugócsatlakozó, valamennyi kereskedelemben kapható dugós csatlakozórendszerhez használható <p>Összefüggő területek vagy kis előkertek öntözéséhez 9 esőztetőfelület, körköröstől vagy négyzetletűtől a permetfelhőig Esőztetőtárcsával beállítható esőztetési terület Esőztetési területek: Kör Ø = max. 10 m / 80 m² Félkörös, sugár = max. 8 m / 100 m² Négyzetletes, max. 8 x 8 m / 64 m² Négyzetletes, max. 16 x 2 m / 32 m² Csatlakozó: Hollandi anya, réz, 3/4" b.m. Dugócsatlakozó, réz, 3/4" k.m.</p>	0903063149*

* Önkiszolgáló csomagolás

Kerti tömlő		
	Rendelési sz.	
	<p>Kertitömlő-készlet, 20 méter</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Réz szerelvények, valamennyi kereskedelemben kapható dugós csatlakozórendszerhez használható ▪ Rugalmas PVC-tömlő NTS-szövettel - NO TORSION SYSTEM (csavarodás mentes) ▪ Nyomás alatt nincs több megtörés, csomó, éles hajlat vagy hurokképződés ▪ 5 rétegű kivitel nagy szakítószilárdságú Trevira-Hoechst poliészterből készült erősítéssel ▪ UV-álló, kadmium- és báriummentes ▪ Nincs algaképződés, megakadályozza a szerelvények vagy esőztetőberendezések eldugulását <p>Munkanyomás: 10 bar Repszttőnyomás: 30 bar Hőállóság: 0° és + 60° között Tartalma: Kerti tömlő, 1/2" x 20 m Gyorscsatlakozó, réz, 13 mm (1/2") Gyorscsatlakozó, réz, 13 mm (1/2") vízstop-automatikával</p>	0903063190*



P 5500 M

AKKUS KÉSZÜLÉKEK

FÉMMEGMUNKÁLÁS

FŰRÁS ÉS
CSAVARÓZÁS

FAMEGMUNKÁLÁS /
FŰRÉSZELES

SPECIÁLIS GÉPEK ÉS
KERT

FÉLIG KÖTÖTT
FAMEGMUNKÁLÁS


SZIVATTYÚTECHNIKA

SŰRÍTETT LEVEGŐS
TECHNIKA

Szivattyúszereelő készlet, MSS szívócsatlakozó

- Valamennyi szükséges elemet tartalmazó csomag illusztrált szerelési útmutatóval
- Szűrő védi a szivattyút és az esőztetőberendezéseket a homok és a szennyeződések okozta károk ellen, 28 bar repesztőnyomás
- Visszacsapó szelep: megakadályozza a víz visszafolyását a kútba vagy a vízgyűjtőbe
- Golyóscsap (zárt): megakadályozza a víz visszafolyását a kútba, szivóberendezések karbantartási munkái során pl. szűrők tisztítása vagy szivattyúk leszerelése esetén)
- Gyorscsatlakozó szívótömlő-garnitúrák csatlakoztatási lehetőségeként
- Tömítő szalag: kender és tömítőpaszta nélkül tömít

Rendelési sz.



Szűrő készlet - MSS 310 - HWA/P

Valamennyi kerti szivattyú és házi vízautomata szívóoldali csatlakozásának szereléséhez, 1"-os belső menettel

A kerti szivattyúk és házi vízautomaták alacsony szerkezeti magasságuk miatt rövid szűrőt igényelnek

Szerkezeti hossz kb. 310 mm

Tartalma:

Szűrő kerti szivattyúkhöz,

rövid, 1" réz, b.m.

Mosható szűrőbetét, 80 my

Dupla karmantyú, réz, 1" k.m.

x 1" k.m.

Visszacsapó szelep, réz,

1" b.m. x 1" b.m.

Golyóscsap, nikkelezett réz,

1" b.m. x 1" b.m.

Gyorscsatlakozó, réz, 1" k.m.

Menettömítő szalag, 12 m-es

tekercs

Szűrőkulcs a szűrőharang

oldásához

0903061260*



Szűrő készlet - MSS 380 - HWW

Valamennyi házi vízmű szívóoldali csatlakozásának szereléséhez, 1"-os belső menettel

Szerkezeti hossz kb. 380 mm

Tartalma:

Szűrő házi vízművekhez,

hosszú, 1" réz, b.m.

Mosható szűrőbetét, 80 my

Dupla karmantyú, réz, 1" k.m.

x 1" k.m.

Visszacsapó szelep, réz,

1" b.m. x 1" b.m.

Golyóscsap, nikkelezett réz,

1" b.m. x 1" b.m.

Gyorscsatlakozó, réz, 1" k.m.

Csőkarmantyú, horganyzott,

1" k.m. x 1" k.m. x 100 mm

Menettömítő szalag, 12 m-es

tekercs

Szűrőkulcs a szűrőharang

oldásához

0903061278*

Csapkészlet, MSD nyomócsatlakozó

- Valamennyi szükséges elemet tartalmazó csomag illusztrált szerelési útmutatóval
- Golyós kifolyószelep csővéggel: csatlakoztatási lehetőség egy 3/4"-os kerti tömlőhöz
- Csap-csatlakozóidom: alternatív csatlakoztatási lehetőség rendszer-gyorscsatlakozóval
- Tömítő szalag: kender és tömítőpaszta nélkül tömít

Rendelési sz.



Csapkészlet - MSD 200 - HWW/P

Zárócsapkával a szivattyútér vízzel történő egyszerű feltöltéséhez (pl. locsolókannával)

Valamennyi kerti szivattyú és házi vízmű nyomóoldali csatlakozásának szereléséhez, 1"-os belső menettel

Szerkezeti hossz kb. 200 mm

Tartalma:

Csőkarmantyú, horganyzott,

1" k.m. x 1" k.m. x 100 mm

T-idom, horganyzott, 1" b.m.

x 3/4" b.m. x 1" b.m.

Golyós kifolyószelep,

nikkelezett réz, 3/4" b.m. x

1" k.m. x 3/4" csővég

Csap-csatlakozóidom, 1" b.m.

Gyorscsatlakozó, réz, 1" k.m.

Gyorscsatlakozó-zárókupak,

réz

Menettömítő szalag, 12 m-es

tekercs

0903061251*



Csapkészlet - MSD 1000 - HWA

Falra szerelve megakadályozza, hogy a vízcsap emelőerőt fejthessen ki a házi vízautomatára

Nyomótömlő rugalmas összeköttetéshez, 8 bar

munkanyomás, 24 bar

repesztőnyomás

Valamennyi házi vízmű/-

automata nyomóoldali

csatlakozásának

szereléséhez, 1"-os külső

menettel

Szerkezeti hossz kb. 1000 mm

Tartalma:

Nyomótömlő, 1m x 3/4"

Feszítőpofás bilincsek,

horganyzott acél, 23-25 mm

Tömlő-könyökcsavarkötés,

réz, 1" b.m. x 3/4" csővég

Tömlőcsővég O-gyűrűvel,

réz, 3/4" k.m. x 3/4" csővég

Falikorong, réz, 3/4" b.m. x

3/4" b.m.

Golyós kifolyószelep,

nikkelezett réz, 3/4" b.m. x

1" k.m. x 3/4" csővég

Csap-csatlakozóidom, 1" b.m.

Menettömítő szalag, 12 m-es

tekercs

0903061243*

Szívótömlő-garnitúrák - Standard, rézszerelvényekkel

- Valamennyi kerti szivattyú és házi vízmű/-automata szívóoldali csatlakoztatásához, 1"-os belső/külső menettel
- Alkalmazható kutakból, vízgyűjtőkől, tavakból vagy patakmederből történő szívásra
- Szívótömlő, 1", átlátszó kék, beépített kemény PVC-spirállal, törés- és kopásálló
- Füles szívókosár úszógolyó elhelyezéséhez


	Rendelési sz.
 <p>Szívótömlő-garnitúra - Standard</p> <p>Tartalma: Szívótömlő, 1" Tömlőbilincsek, horganyzott acél Csavarkötés, réz, 1" b.m. Dupla karmantyú, réz, 1" k.m. Tömlőcsővég/O-gyűrű, réz, 1" k.m. Visszacsapó szelep, réz, 1" b.m., szívókosárral, inox acél Belső-Ø: 25 mm Falvastagság: 3,2 mm Hajlítósugár: 100 mm Hossz: 4 m Munkanyomás: 6 bar Repszónyomás: 18 bar Hőmérséklettűrés: 0 - 60 °C Vízoszlop (vákuum): 7 m</p>	0903061227*
 <p>Szívótömlő-garnitúra - Standard</p> <p>Tartalma: Szívótömlő, 1" Tömlőbilincsek, horganyzott acél Csavarkötés, réz, 1" b.m. Dupla karmantyú, réz, 1" k.m. Tömlőcsővég/O-gyűrű, réz, 1" k.m. Visszacsapó szelep, réz, 1" b.m., szívókosárral, inox acél Belső-Ø: 25 mm Falvastagság: 3,2 mm Hajlítósugár: 100 mm Hossz: 7 m Munkanyomás: 6 bar Repszónyomás: 18 bar Hőmérséklettűrés: 0 - 60 °C Vízoszlop (vákuum): 7 m</p>	0903061235*


Szívótömlő-garnitúrák - Profi, rézszerelvényekkel, nehéz kivitel


- Valamennyi kerti szivattyú és házi vízmű/-automata szívóoldali csatlakoztatásához, 1"-os belső menettel
- Alkalmazható kutakból, vízgyűjtőkől, tavakból vagy patakmederből történő szívásra
- Szívótömlő, 1", átlátszó, beépített kemény PVC-spirállal, törés- és kopásálló
- Élelmiszerekhez alkalmazható (ivóvíz és folyadékok 28% alkoholtartalomig)
- Füles szívókosár úszógolyó elhelyezéséhez

	Rendelési sz.
 <p>Szívótömlő-garnitúra, profi, 4m</p> <p>Tartalma: Szívó-nyomótömlő, 1" Feszítőpofás bilincsek, duplán horganyzott acél Szívó nagynyomású csatlakozó, réz, 1"-os csővég Gyorscsatlakozó, réz, 1" k.m. Tömlőcsővég/O-gyűrű, réz, 1" k.m. Visszacsapó szelep, réz, 1" b.m., szívókosárral, inox acél Belső-Ø: 25 mm Falvastagság: 3,4 mm Hajlítósugár: 112 mm Hossz: 4 m Munkanyomás: 8 bar Repszónyomás: 24 bar Hőmérséklettűrés: 0 - 65 °C Vízoszlop (vákuum): 9 m</p>	0903061200*
 <p>Szívótömlő-garnitúra, profi, 7 m</p> <p>Tartalma: Szívó-nyomótömlő, 1" Feszítőpofás bilincsek, duplán horganyzott acél Szívó nagynyomású csatlakozó, réz, 1"-os csővég Gyorscsatlakozó, réz, 1" k.m. Tömlőcsővég/O-gyűrű, réz, 1" k.m. Visszacsapó szelep, réz, 1" b.m., szívókosárral, inox acél Belső-Ø: 25 mm Falvastagság: 3,4 mm Hajlítósugár: 112 mm Hossz: 7 m Munkanyomás: 8 bar Repszónyomás: 24 bar Hőmérséklettűrés: 0 - 65 °C Vízoszlop (vákuum): 9 m</p>	0903061219*

* Önkiszolgáló csomagolás



Víz kivétel úszóval		Rendelési sz.
<ul style="list-style-type: none"> Alkalmazható kutakból, tavakból vagy patakmederből történő szivattyúzásnál Megakadályozza a szennyeződések felszívását Víz kivétel a legtisztább tartományban, közvetlenül a vízfelszín alatt történik 		
	Úszógolyó Standard és Profi szívótömlők szívó kosarára történő csatlakoztatásával Úszógolyó - PE / 2 karika, Ø 150 mm R.m. acél gyűrű, VA	0903061367*
	Víz kivétel úszóval 1"-os szívó spiráltömlők csatlakoztatásához Tartalma: Úszógolyó - PE / 2 karika, Ø 150 mm R.m. acél gyűrű, VA Tömlőbilincs, horganyzott acél Tömlőcsővég/O-gyűrű, réz, 1" k.m. Visszacsapó szelep, réz, 1", szívókosárral, inox acél	0903061359*

Páncéltömlő		Rendelési sz.
	Páncéltömlő <ul style="list-style-type: none"> Valamennyi házi vízmű/-automata szívó-/nyomóoldali csatlakoztatásához, 1"-os külső/belső menettel, rögzített helyzetű vízvezetékhez Elnyeli az áramlási zajokat és a csatlakozó szerelvények dupla préselésének köszönhetően nagyfokú biztonságot nyújt Nemesacél köpeny, 1", latex bél Rozsdamentes szerelvények Tartalma: Páncéltömlő, 1" k.m. x 1" b.m. Tömítés, Ø 30 x 23 x 3 mm Belső-Ø: 25 mm Falvastagság: 4 mm Hossz: 500 mm Munkanyomás: 6 bar Repesztőnyomás: 18 bar Hőmérséklettűrés: 0 - 65 °C	0903061340*

Tömlőgarnitúra szerelvényekkel		Rendelési sz.
	Tömlőgarnitúra <ul style="list-style-type: none"> Valamennyi bűvárszivattyú csatlakoztatásához, Storz-csatlakozókkal, C = 2" Építőipari/ipari tömlő, 2", nagy szilárdságú poliészter szövet, körkörös szövés, belül gumibevonat, öregedés-/ózonálló, rothadás-/penészálló Mindkét végén beépített könnyűfém Storz-csatlakozók Csatlakozók beépített nemesacél huzallal Tartalma: Ipari tömlő, 2" Storz-csatlakozók, C = 2" Csomótávolság: 66 mm Belső-Ø: 52 mm Falvastagság: 2,4 mm Hossz: 15 m Munkanyomás: 10 bar Repesztőnyomás: 30 bar Hőmérséklettűrés: 0 - 60 °C	0903061294*


Szárason futás elleni védelem		Rendelési sz.
	Hydromat HM 2 <ul style="list-style-type: none"> Kerti szivattyú házi vízautomatává történő átalakításához Mélykúti/bűvárnyomószivattyúkhoz is alkalmazható A szárazon futás elleni védelem a továbbított közeg kimaradása esetén automatikusan kikapcsolja a motort. (pl. szivárgó szívóvezeték vagy a vízfolyás eldugulása esetén) A Hydromat csökkenő nyomás esetén automatikusan bekapcsolja a szivattyút, a szivattyú maximális nyomásának elérése esetén pedig újból kikapcsolja A nyomáslökések hatását membrán és rugó szünteti meg Biztonsági szeleppel a membrán meghibásodása esetén kilépő víz ellen Bekapcsolási nyomás: kb. 1,5 bar Áramfeszültség: 230 V Frekvencia: 50 / 60 Hz Védelmi mód: IP 65 Max. áramerősség: 16(8) A-1,5 kW Legnagyobb üzemi nyomás: 10 bar Legnagyobb üzemi hőmérséklet: 0° - 65° C Csatlakozó: Nyomóoldali csatlakozó, 1" k.m. Készülékcsatlakozó, 1" k.m. Adapter, 1" b.m. x 1" k.m.	0903063238*

* Önkiszolgáló csomagolás

	Rendelési sz.
 <p>Szárazfutás-védő stopkapcsoló</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Szárazon futás elleni védelem házi vízművek, -automaták, kerti, búvár- és nyomó-búvárszivattyúkhöz ■ Úszókapcsoló, 10 m kábel ■ Vízyűjtőkből, tavakból, patakmederből történő víz szivásnál az úszókapcsoló a szivattyúkat a vízszint függvényében automatikusan be- vagy kikapcsolja ■ Dugó/aljzat kombináció 	0903028521
 <p>Szárazonfutás-védő leállítóegység</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Házi vízművek kiegészítő szárazon futás elleni védelme ■ A továbbított közeg kimaradása ill. a víznyomás csökkenése esetén automatikusan kikapcsolja a szivattyút (pl. szivárgó szívóvezeték vagy a vízfolyás eldugulása esetén) <p>Kikapcsolási nyomás: 0,8 bar (legkisebb víznyomás) Legnagyobb üzemi nyomás: 6 bar Hőmérséklettűrés: 0° - 35° Csatlakozó: Nyomóoldali csatlakozó, 1" b.m. Készülékcsatlakozó, 1" k.m.</p>	0903052597*



Szűrőbetét, egyszer használatos


- Betét tekercselt szállal, 20 mic
- Védi a szivattyút és az esztetőberendezéseket a homok és szilárd anyagok okozta károk ellen

	Csatlakozóme- net	Kivitel	Rendelési sz.
	1"	Rövid	0903028432*
	1"	Hosszú	0903028351*

Szűrőbetét, mosható

- Mosható betét nejlonszövettel, 80 mic
- Védi a szivattyút és az esztetőberendezéseket a legfinomabb homok és a szilárd anyagok okozta károk ellen

	Csatlakozóme- net	Kivitel	Rendelési sz.
	1"	Rövid	0903028440*
	1"	Hosszú	0903028360*

	Csatlakozóme- net	Kivitel	Rendelési sz.
	1 1/2"	Hosszú	0903028416*

Szűrők kerti szivattyúkhöz és házi vízművekhez /-automatákhoz

- Valamennyi kerti szivattyú és házi vízmű/-automata szívóoldali csatlakoztatásához
- Szűrő védi a szivattyút és az esztetőberendezéseket a homok és a szennyeződések okozta károk ellen
- A ház és a fedél ütésálló polipropilénből készült
- Csatlakozók réz belső menettel
- 0 - 60°C között

		Rendelési sz.
	<p>Szűrő, 1", rövid</p> <p>A kerti szivattyúk és házi vízautomaták alacsony szerkezeti magasságuk miatt rövid szűrőt igényelnek</p> <p>Magasság: 190 mm Átmérő: 120 mm Vízátáramlás: 6.200 l/h Repszónyomás: 28 bar Munkanyomás: 8 bar</p>	0903016450*
	<p>Szűrő, 1", rövid, mosható szűrőbetéttel</p> <p>Szállítás mosható szűrőbetéttel, nejlonszövet 80 mic, a legfinomabb homok és szilárd anyagok ellen</p> <p>A kerti szivattyúk és házi vízautomaták alacsony szerkezeti magasságuk miatt rövid szűrőt igényelnek</p> <p>Magasság: 190 mm Átmérő: 120 mm Vízátáramlás: 6.200 l/h Repszónyomás: 28 bar Munkanyomás: 8 bar</p>	0903050314*
	<p>Szűrő, 1", hosszú</p> <p>Magasság: 310 mm Átmérő: 120 mm Vízátáramlás: 6.400 l/h Repszónyomás: 28 bar Munkanyomás: 8 bar</p>	0903009250*
	<p>Szűrő, 1", hosszú, mosható szűrőbetéttel</p> <p>Szállítás mosható szűrőbetéttel, nejlonszövet 80 mic, a legfinomabb homok és szilárd anyagok ellen</p> <p>Magasság: 310 mm Átmérő: 120 mm Vízátáramlás: 6.400 l/h Repszónyomás: 28 bar Munkanyomás: 8 bar</p>	0903050306*
	<p>Szűrő, 1 1/2", hosszú</p> <p>Magasság: 310 mm Átmérő: 120 mm Vízátáramlás: 13.800 l/h Repszónyomás: 28 bar Munkanyomás: 8 bar</p>	0903014253*

Tartozék szűrőkhöz	
	Rendelési sz.
	<p>Szűrőkulcs</p> <ul style="list-style-type: none"> A szűrőharang oldásához <p>Belső-Ø: 120 mm</p>
	0903058005*

Könyök-csatlakozóidom multiadapterrel	
<ul style="list-style-type: none"> Búvárszivattyúk gyorscsatlakozókra vagy lefolyó-, szívó és kerti tömlőkre való csatlakoztatásához 	
	Rendelési sz.
	<p>Könyökcsatlakozó</p> <p>Könyökcsatlakozó: 1 1/4" k.m. / 1 1/4" k.m.</p> <p>Multiadapter: 1 1/4" b.m., 1 1/4" csővég, 1 1/4" k.m., 1" csővég</p>
	0903064846*
	<p>Könyökcsatlakozó</p> <p>Könyökcsatlakozó: 1 1/2" k.m. / 1 1/2" k.m.</p> <p>Multiadapter: 1 1/2" b.m., 1 1/2" csővég, 1 1/4" csővég, 1" k.m.</p>
	0903064854*

Multiadapter	
<ul style="list-style-type: none"> Búvárszivattyúk vagy házi vízművek lefolyó-, szívó vagy kerti tömlőkre való csatlakoztatásához 	
	Rendelési sz.
	<p>Multiadapter</p> <p>1" k.m. x 1" csővég x 3/4" k.m. x 3/4" csővég</p>
	0903018410*
	<p>Multiadapter</p> <p>1 1/4" b.m. x 1 1/2" csővég x 1" k.m. x 1" csővég</p> <p>Kettős közcsavar 1 1/4" k.m.</p>
	0903061677*
	<p>Multiadapter</p> <p>1 1/2" k.m. x 2" csővég x 1 1/4" k.m. x 1 1/2" csővég</p>
	0903061685*

Könyökcsatlakozók	
<ul style="list-style-type: none"> Búvárszivattyúk gyorscsatlakozókra vagy lefolyó-, szívó és kerti tömlőkre való csatlakoztatásához 	
	Rendelési sz.
	<p>Könyökcsatlakozó</p> <p>1" b.m. x 1" b.m. / 1 1/4" k.m.</p>
	0903019379*
	<p>Könyökcsatlakozó</p> <p>1 1/4" k.m. x 1 1/4" k.m. / 1" k.m.</p>
	0903053143*
	<p>Könyökcsatlakozó</p> <p>Könyökcsatlakozó: 1 1/2" b.m. / 1 1/2" k.m.</p>
	0903064838*

Storz-csatlakozó	
<ul style="list-style-type: none"> Szennyvíz-búvárszivattyúk C Storz-csatlakozóval felszerelt lefolyótömlőkre történő csatlakoztatásához 	
	Rendelési sz.
	<p>Storz-csatlakozó</p> <p>C = 2" x 1 1/2" k.m.</p>
	0903061375*
	<p>Storz-csatlakozó hosszabbítócsővel</p> <p>Ideális a PS 17000 SN típushoz</p> <p>Tartalma:</p> <p>Storz-csatlakozó, C = 2" x 1 1/2" b.m.</p> <p>Csőkarmantyú, 1 1/2" k.m. x 1 1/2" k.m. - 300 mm</p>
	0903019352*

Lengéscsillapító házi vízművekhez	
	Rendelési sz.
	<p>Lengéscsillapító házi vízművekhez</p> <ul style="list-style-type: none"> Házi vízművek tartályára történő felszereléshez Rezgés- és zajcsillapító hatás <p>Méretetek: Ø 60 mm x 27mm</p>
	0903058625*

* Önkiizsgáló csomagolás



AL EGKEMÉNYEBB TESZTEKBEN BIZONYÍTOTT – MINDEN MUNKÁHOZ ALKALMAZHATÓK: A METABO SŰRÍTETT LEVEGŐS RENDSZEREK.

A mi kompresszorainkat több ezer órás legkeményebb teszteknek vetik alá: hidegindítás mínusz fok alatt, folyamatos teszt rendkívül magas környezeti hőmérsékletben. Amely Önnél erőt igényel, azt a mi szerszámaink megfelelően megvalósítják: A nagy, kiváló minőségű sűrített levegős szerszámprogramunkat a műhelyek legkeményebb munkáihoz tervezték. **Metabo. Work. Don't play.**

LEVEGŐ A LEGKEMÉNYEBB MUNKÁHOZ IS

Akár szögezéshez vagy összekapcsoláshoz, kerékcseréhez vagy azok felfújásához, lakozáshoz vagy tisztításhoz – minden alkalmazásnál egészes speciális erősségekre van szükség. A Metabo széles kompresszor-választéka mindig a megfelelő teljesítményt kínálja az Ön számára: a könnyű és mozgékony Basic model-

lektől a kompakt és mobil Power modelleken át a rendkívül nagy teljesítményű Mega modellekig. De minden Metabo kompresszor két dologban megegyezik: profi minőség a kemény bevetésekhez és 10 év garancia a tartályokra átrozsdásodás ellen.

pl. PowerAir V 400



Erős V 2-hengeres aggregát
A legnagyobb teljesítmény az igényes feladatokhoz

Gumírozott vonófogantyúk
a kényelmes szállításhoz a mobil bevetéseknél

Lassan forgó motor
csekély zajjal és kevés vibrációval

Nagy, 24 l-es tartály
Nagy erőtartalék a sokoldalú feladatokhoz

Jó menettulajdonságok
a nagy, stabil kerekeknek köszönhetően



Az Ön hű kísérője
Mozgékony és stabil kerekekkel rendelkezik – így jó teljesítményt nyújt pincétől a padlásig.



10 év átrozsdásodás elleni garancia a tartályra



Nyomáscsökkentő manométerrel
a szabályozott üzemyomáshoz

A NYOMÁS, AMI BEJÖN.

A kompresszor sűrített levegője nagy energiát nyújt. De csak a megfelelő szerszámmal lehet ezt nagy munkateljesítményre váltani. A Metabo sűrített levegős szerszámaira számíthat.

A zömített fejű szegek szegezőgépétől a racsnis csavarozón át az excentercsiszolóig, a kompresszorainkkal való tökéletes együttműködéssel így minden feladatot el tud végezni - teljes energiával.



A hű kísérő

Sűrített levegős szegező- és tűzőgépek a nagy teljesítményhez, akár a tetőn is.



Kemény bevetés

Erős forgatónyomatékú ütvecsavarozó a kerékcserehez



Tiszta levágás ...

... a karosszéria - fűrészszel a lemezek, műanyag, alumínium, üveggypot, fa és még sok minden egyéb vágásához.







Vésés nagy nyomással

Ideálisan alkalmazható építkezéseken falazaton, téglán és gázbetonban végzendő véső munkálatokhoz.



Ezt és még sok egyéb sűrített levegős szerszámot a kompresszorok után találja.

Valamennyi kompresszor áttekintése

Típus	Szívóteljesítmény		Töltési teljesítmény		Tényleges levegőmenyiség (80% max. nyomás esetén)	Max. nyomás	Motorteljesítmény	Feszültség	Üst mérete
	l/min	m ³ /h	l/min	m ³ /h					
ClassicAir 255	240	14,4	140	8,4	120	8	1,5	230	24
BasicAir 250	240	14,4	140	8,4	120	8	1,5	230	24
BasicAir 350	290	17,4	165	9,9	150	10	1,8	230	50
Basic 260 	235	14,1	135	8,1	125	8	1,5	230	24
Basic 265 	235	14,1	135	8,1	125	8	1,5	230	50
Power 150 	100	6,0	50	3,0	46	8	0,75	230	3
Power 260 	235	14,1	125	7,5	110	8	1,5	230	4
PowerAir 350	290	17,4	165	9,9	150	10	1,8	230	23
PowerAir V 400	340	20,4	220	13,6	180	10	2,2	230	24
Mega 350 W + D	290	17,4	195	11,7	165	10	2,2	230/400	50
Mega 370/100 W + D	250	15,0	170	10,2	150	10	1,7	230/400	90
Mega 490/50 W + D	320	19,2	250	15,0	220	10	2,4	230/400	50
Mega 490/100 W + D	320	19,2	250	15,0	220	10	2,4	230/400	90
Mega 500 W + D	380	22,8	280	16,8	240	10	2,8/2,9	230/400	60
Mega 500/150 D	390	23,4	290	17,4	250	10	2,6	400	150
Mega 550/200 D	510	30,6	390	23,4	350	11	4,55	400	200
Mega 600 D	480	28,8	370	22,2	330	10	3,8	400	90
Mega 650/200 D	650	39,0	490	29,4	420	11	5	400	200
Mega 700 D	600	36,0	500	30,0	440	10	4,6	400	90
Mega 715 D	500	30,0	430	25,8	360	15	4,2	400	90

Melyik kompresszort milyen felhasználáshoz?

Alkalmazás

ClassicAir 255

BasicAir 250

BasicAir 350

Basic 260



Basic 265



Power 150



Power 260



PowerAir 350

PowerAir V 400

Mega 350 W + D

Mega 370/100 W + D

Mega 490/50 W + D

Mega 490/100 W + D

Mega 500 W + D

Mega 500/150 D

Mega 550/200 D

Mega 600 D

Mega 650/200 D

Mega 700 D

Mega 715 D

Szerszámok

Kombinált szegezőgép Kombi 32, Kombi 40/50
Bognárfeji szegezőgép SKN 50
Tűzőgép KG 60/18, KG 90/25, KG 90/40
Kombinált szegezőgép Kombi 32, Kombi 40/50
Ütvecsavarozó

Racsnis csavarozó
Fűrőgép BM 310, BM 500
Vésőkalapács

Karosszénia-fűrész KS 6000 készlet
Homoktűző berendezés SSP 166, SSA 176
Excenteres csiszoló ES 7700
Sarokcsiszoló WS 7400
Festékszóró pisztoly

Gumiabroncsöltő-nyomásmérők
Fűvőpisztoly, mosó- és tisztítópisztoly WRP 61
Szűrőpisztoly SPP 161
Kombinált szűrőpisztoly UBS 820
Zsírsajtoló FP 8500, KP 950

Ezekhez az alkalmazásokhoz
● nagyon jól alkalmazható
○ csak mérsékelten alkalmazható
- nem alkalmazható

Szegezés

Összekapcsolás

Kerékcseré

Csavarozás

Fűrész

Vésés

Fűrészelés

Homokszórás

Csiszolás

Lakkozás

Abramosok feltöltése/mérése

Tisztítás

Szórás

Tömítés/Kenés

AKKUS KÉSZÜLÉKEK

FÉMMEGMUNKÁLÁS

FŰRÉS ÉS
CSAVAROZÁS

FÁMEGMUNKÁLÁS /
FŰRÉSZELÉS

SPECIÁLIS GÉPEK ÉS
KERT

FÉLIG KÖTÖTT
FÁMEGMUNKÁLÁS

SZIVATTYÚTECHNIKA

SŰRÍTETT LEVEGŐS
TECHNIKA



	Kompresszor ClassicAir 255
Szívóteljesítmény	240 l/min
Töltési teljesítmény	140 l/min
Tényleges szállítási mennyiség (80% max. nyomásnál)	120 l/min
Max. nyomás	8 bar
Névleges teljesítményfelvétel	1,5 kW
Max. fordulatszám	2.850 /min
Tartály mérete	24 l
Hangnyomásszint (LpA)	87 dB(A)
Méretek	555 x 310 x 600 mm
Súly	27 kg

- Olajkenésű dugattyús kompresszor.
- Egyfázisú váltóáramhoz
- Szabályozott munkanyomás a manométeres nyomáscsökkentővel
- Külön manométer a tartálynyomás kijelzéséhez
- Nagy, stabil kerekek és vonófogantyú a mobil alkalmazáshoz
- 10 év átrozdásodás elleni garancia a tartályra
- Használatba vétel előtt nem szükséges ellenőrzés

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	ClassicAir 255
Rendelési sz.	0230025500
Gyorscsatlakozó	•
Vonófogantyú	•

	Kompresszor BasicAir 250	Kompresszor BasicAir 350
Szívóteljesítmény	240 l/min	290 l/min
Töltési teljesítmény	140 l/min	165 l/min
Tényleges szállítási mennyiség (80% max. nyomásnál)	120 l/min	150 l/min
Max. nyomás	8 bar	10 bar
Névleges teljesítményfelvétel	1,5 kW	1,8 kW
Max. fordulatszám	2.850 /min	2.850 /min
Tartály mérete	24 l	50 l
Hangnyomásszint (LpA)	87 dB(A)	88 dB(A)
Méretek	555 x 310 x 600 mm	760 x 380 x 660 mm
Súly	28 kg	33,5 kg

KÖZÖS TULAJDONSÁGOK

- Nagy teljesítményű, robusztus kompresszorok az egyszerű, ipari alkalmazáshoz
- Olajkenésű dugattyús kompresszor.
- Termikus motorvédelem
- Egyfázisú váltóáramhoz
- Jó hidegindítás az indítóselepes nyomáscsökkentővel
- Szabályozott munkanyomás a manométeres nyomáscsökkentővel
- Kiegészítő nyomásmérő a tartálynyomás kijelzéséhez
- Műanyag bevonatú tartály és futómű
- Tartólábak az optimális állásszilárdsághoz
- Hátsó hordfogantyú.
- Gumírozott, stabil kerekek és vonófogantyú a mobil alkalmazáshoz
- 10 év átrozdásodás elleni garancia a tartályra
- Használatba vétel előtt nem szükséges ellenőrzés

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	BasicAir 250	BasicAir 350
Rendelési sz.	0230125000	0230135000
Gyorscsatlakozó	•	
2 gyorscsatlakozó		•
Vonófogantyú gumibevonattal	•	•



	Kompresszor Basic 260	Kompresszor Basic 265
Szívóteljesítmény	235 l/min	235 l/min
Töltési teljesítmény	135 l/min	135 l/min
Tényleges szállítási mennyiség (80% max. nyomásnál)	125 l/min	125 l/min
Max. nyomás	8 bar	8 bar
Névleges teljesítményfelvétel	1,5 kW	1,5 kW
Max. fordulatszám	2.850 /min	2.850 /min
Tartály mérete	24 l	50 l
Hangnyomásszint (LpA)	87 dB(A)	88 dB(A)
Méreték	640 x 260 x 660 mm	950 x 260 x 660 mm
Súly	22 kg	25 kg

KÖZÖS TULAJDONSÁGOK

- Robusztus, kereken mozgatható dugattyús kompresszor - kisebb és sokoldalú alkalmazásokhoz
- Olajmentes dugattyús kompresszor innovatív WPS-technológiával.
- Egyfázisú váltóáramhoz
- Nyomáscsökkentő nyomásmérővel a szabályozott üzemnyomáshoz
- Termikus motorvédelem
- Jó hidegindítás az indítószelvényes nyomáscsökkentővel
- Műanyag bevonatú tartály és futómű
- Tömör nagy kerekek
- 10 év átrozdásodás elleni garancia a tartályra
- Használatba vétel előtt nem szükséges ellenőrzés
- Kiegészítő nyomásmérő a tartálynyomáshoz
- Ellenőrzött készülék szabályozás

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	Basic 260	Basic 265
Rendelési sz.	0230026203	0230022216
2 gyorscsatlakozó	•	•
Vonófogantyú	•	•



SIMÁN, OLAJ NÉLKÜL

A karbantartásmentes Permanes kenési rendszerrel (WPS)- el ellátott kompresszoroknál a nagy műszaki színvonalú világűrtechnológiából származó PTFE (teflon) dugattyúgyűrűk kerülnek bevetésre. Ezek a környezetszennyező és drága olajjal való kompresszorkenést feleslegessé teszik. Ezek a dugattyúgyűrűk átveszik a hagyományos acél dugattyúgyűrűk feladatát. Így az ásványi olajjal való kenésről le lehet mondani anélkül, hogy az az élettartam csökkenését okozná.



	Kompresszor Power 150	Kompresszor Power 260
Szívóteljesítmény	100 l/min	235 l/min
Töltési teljesítmény	50 l/min	125 l/min
Tényleges szállítási mennyiség (80% max. nyomásnál)	46 l/min	110 l/min
Max. nyomás	8 bar	8 bar
Névleges teljesítményfelvétel	0,75 kW	1,5 kW
Max. fordulatszám	1.450 /min	2.850 /min
Tartály mérete	3 l	4 l
Hangnyomásszint (LpA)	74 dB(A)	87 dB(A)
Méretek	465 x 310 x 465 mm	600 x 310 x 405 mm
Súly	16 kg	18 kg

KÖZÖS TULAJDONSÁGOK

- Kompakt és mobil dugattyús kompresszor a belsőépítészeten és az építkezéseken való professzionális használatra
- Egyfázisú váltóáramhoz
- Lassan forgó motor, különösen zaj- és rezgésszegény
- Olajmentes dugattyús kompresszor innovatív WPS-technológiával.
- A szerelvények és a kezelőelemek a csövázban védetten és jól láthatóan helyezkednek el
- Két manométer az üzemi és tartálynyomás kijelzéséhez
- Nyomáscsökkentő a szabályozott üzemnyomáshoz
- Termikus motorvédelem
- Fektetve szállítható
- Hordozófogantyú gumibevonattal
- Rezgés csillapító talpak
- 10 év átrozdásodás elleni garancia a tartályra
- Használatba vétel előtt nem szükséges ellenőrzés



	Kompresszor PowerAir 350	Kompresszor PowerAir V 400
Szívóteljesítmény	290 l/min	340 l/min
Töltési teljesítmény	165 l/min	220 l/min
Tényleges szállítási mennyiség (80% max. nyomásnál)	150 l/min	180 l/min
Max. nyomás	10 bar	10 bar
Névleges teljesítményfelvétel	1,8 kW	2,2 kW
Max. fordulatszám	2.850 /min	1.450 /min
Tartály mérete	23 l	24 l
Hangnyomásszint (LpA)	88 dB(A)	87 dB(A)
Méretek	490 x 450 x 750 mm	620 x 540 x 775 mm
Súly	37 kg	47 kg

KÖZÖS TULAJDONSÁGOK

- Kompakt és mobil dugattyús kompresszor a belsőépítészeten és az építkezéseken való professzionális használatra
- Egyfázisú váltóáramhoz
- Jó hidegindítás az indítóselepes nyomáscsökkentővel
- Gumírozott, stabil kerekek és vonófogantyú a mobil alkalmazáshoz
- 10 év átrozdásodás elleni garancia a tartályra
- Használatba vétel előtt nem szükséges ellenőrzés

PowerAir 350

- Termikus motorvédelem
- A szerelvények és a kezelőelemek a csövázban védetten és jól láthatóan helyezkednek el

PowerAir V 400

- Különösen zaj- és vibrációszegény
- Olajkenésű dugattyús kompresszor.

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	Power 150	Power 260
Rendelési sz.	0230023204	0230026211

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	PowerAir 350	PowerAir V 400
Rendelési sz.	0230135100	0230140000



UJ

	Kompresszor Mega 350 W	Kompresszor Mega 350 D
Szívóteljesítmény	290 l/min	290 l/min
Töltési teljesítmény	195 l/min	195 l/min
Tényleges szállítási mennyiség (80% max. nyomásnál)	165 l/min	165 l/min
Max. nyomás	10 bar	10 bar
Névleges teljesítményfelvétel	2,2 kW	2,2 kW
Max. fordulatszám	1.300 /min	1.300 /min
Tartály mérete	50 l	50 l
Hangnyomásszint (LpA)	78 dB(A)	78 dB(A)
Méretek	880 x 490 x 780 mm	880 x 490 x 780 mm
Súly	52 kg	52 kg

KÖZÖS TULAJDONSÁGOK

- Nagy teljesítményű, robusztus ékszíjas kompresszor professzionális alkalmazáshoz
- Olajkenésű 2-hengeres dugattyús kompresszor a nagy munkanyomáshoz
- Termikus motorvédelem
- Jó hidegindítás az indítószelvényes nyomáscsökkentővel
- Szabályozott munkanyomás a nyomáscsökkentővel
- Szabályozott munkanyomás és jobb levegőminőség a szűrő nyomáscsökkentővel
- Két manométer az üzemi és tartálynyomás kijelzéséhez
- Rozsdásodás ellen védett üst a műanyag bevonatnak köszönhetően
- 10 év átrozsdásodás elleni garancia a tartályra
- Stabil, vibrációszegevény szíjvédő rács
- Levegővel töltött nagy hátsó kerekek és rögzítőfékkel ellátott kis első görgők

Mega 350 D

- Háromfázisú áramhoz

Mega 350 W

- Egyfázisú váltóáramhoz

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	Mega 350 W	Mega 350 D
Rendelési sz.	0230035040	0230035059
2 gyorscsatlakozó	•	•

	Kompresszor Mega 370/100 W	Kompresszor Mega 370/100 D
Szívóteljesítmény	250 l/min	250 l/min
Töltési teljesítmény	170 l/min	170 l/min
Tényleges szállítási mennyiség (80% max. nyomásnál)	150 l/min	150 l/min
Max. nyomás	10 bar	10 bar
Névleges teljesítményfelvétel	1,7 kW	1,7 kW
Max. fordulatszám	1.250 /min	1.250 /min
Üst mérete	90 l	90 l
Hangnyomásszint (LpA)	87 dB(A)	87 dB(A)
Méretek	1.070 x 500 x 860 mm	1.070 x 500 x 860 mm
Súly	56 kg	56 kg

KÖZÖS TULAJDONSÁGOK

- Nagy teljesítményű, robusztus ékszíjas kompresszor professzionális alkalmazáshoz
- Olajkenésű 2-hengeres dugattyús kompresszor a nagy munkanyomáshoz
- Termikus motorvédelem
- Jó hidegindítás az indítószelvényes nyomáscsökkentővel
- Szabályozott munkanyomás és jobb levegőminőség a szűrő nyomáscsökkentővel
- Rozsdásodás ellen védett üst a műanyag bevonatnak köszönhetően
- 10 év átrozsdásodás elleni garancia a tartályra
- Stabil, vibrációszegevény szíjvédő rács
- Gumírozott, stabil kerekek és vonófogantyú a mobil alkalmazáshoz
- Tartólábak az optimális állásszilárdsághoz

Mega 370/100 D

- Háromfázisú áramhoz
- Két manométer az üzemi és tartálynyomás kijelzéséhez

Mega 370/100 W

- Egyfázisú váltóáramhoz

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	Mega 370/100 W	Mega 370/100 D
Rendelési sz.	0230137000	0230137100
3 gyorscsatlakozó	•	•



ÚJ



ÚJ

	Kompresszor Mega 490/50 W	Kompresszor Mega 490/50 D
Szívóteljesítmény	320 l/min	320 l/min
Töltési teljesítmény	250 l/min	250 l/min
Tényleges szállítási mennyiség (80% max. nyomásnál)	220 l/min	220 l/min
Max. nyomás	10 bar	10 bar
Névleges teljesítményfelvétel	2,4 kW	2,4 kW
Max. fordulatszám	1.570 /min	1.570 /min
Tartály mérete	50 l	50 l
Hangnyomásszint (LpA)	87 dB(A)	87 dB(A)
Méretetek	810 x 420 x 750 mm	810 x 420 x 750 mm
Súly	46 kg	46 kg

KÖZÖS TULAJDONSÁGOK

- Nagy teljesítményű, robusztus ékszíjas kompresszor professzionális alkalmazáshoz
- Olajkenésű 2-hengeres dugattyús kompresszor a nagy munkanyomáshoz
- Termikus motorvédelem
- Két manométer az üzemi és tartálynyomás kijelzéséhez
- Rozsdásodás ellen védett üst a műanyag bevonatnak köszönhetően
- 10 év átrozsdásodás elleni garancia a tartályra
- Stabil, vibrációszegény szíjvédő rács
- Gumírozott, stabil kerekek és vonófogantyú a mobil alkalmazáshoz
- Tartólábak az optimális állásszilárdsághoz

Mega 490/50 D

- Háromfázisú áramhoz
- Szabályozott munkanyomás és jobb levegőminőség a szűrő nyomáscsökkentővel

Mega 490/50 W

- Egyfázisú váltóáramhoz
- Jó hidegindítás az indítószelepes nyomáscsökkentővel
- Szabályozott munkanyomás a nyomáscsökkentővel

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	Mega 490/50 W	Mega 490/50 D
Rendelési sz.	0230145000	0230145100
2 gyorscsatlakozó	•	•

	Kompresszor Mega 490/100 W	Kompresszor Mega 490/100 D
Szívóteljesítmény	320 l/min	320 l/min
Töltési teljesítmény	250 l/min	250 l/min
Tényleges szállítási mennyiség (80% max. nyomásnál)	220 l/min	220 l/min
Max. nyomás	10 bar	10 bar
Névleges teljesítményfelvétel	2,4 kW	2,4 kW
Max. fordulatszám	1.570 /min	1.570 /min
Tartály mérete	90 l	90 l
Hangnyomásszint (LpA)	87 dB(A)	87 dB(A)
Méretetek	1.070 x 500 x 860 mm	1.070 x 500 x 860 mm
Súly	56 kg	56 kg

KÖZÖS TULAJDONSÁGOK

- Nagy teljesítményű, robusztus ékszíjas kompresszor professzionális alkalmazáshoz
- Olajkenésű 2-hengeres dugattyús kompresszor a nagy munkanyomáshoz
- Termikus motorvédelem
- Jó hidegindítás az indítószelepes nyomáscsökkentővel
- Szabályozott munkanyomás és jobb levegőminőség a szűrő nyomáscsökkentővel
- Két manométer az üzemi és tartálynyomás kijelzéséhez
- Rozsdásodás ellen védett üst a műanyag bevonatnak köszönhetően
- 10 év átrozsdásodás elleni garancia a tartályra
- Stabil, vibrációszegény szíjvédő rács
- Gumírozott, stabil kerekek és vonófogantyú a mobil alkalmazáshoz
- Tartólábak az optimális állásszilárdsághoz

Mega 490/100 D

- Háromfázisú áramhoz

Mega 490/100 W

- Egyfázisú váltóáramhoz

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	Mega 490/100 W	Mega 490/100 D
Rendelési sz.	0230145200	0230145300
2 gyorscsatlakozó	•	•



	Kompresszor Mega 500 W	Kompresszor Mega 500 D
Szívóteljesítmény	380 l/min	380 l/min
Töltési teljesítmény	280 l/min	280 l/min
Tényleges szállítási mennyiség (80% max. nyomásnál)	240 l/min	240 l/min
Max. nyomás	10 bar	10 bar
Névleges teljesítményfelvétel	2,2 kW	2,2 kW
Max. fordulatszám	1.150 /min	1.150 /min
Tartály mérete	60 l	60 l
Hangnyomásszint (LpA)	84 dB(A)	84 dB(A)
Méretetek	1.100 x 460 x 810 mm	1.100 x 460 x 810 mm
Súly	83 kg	88 kg

KÖZÖS TULAJDONSÁGOK

- Nagy teljesítményű, robusztus ékszíjas kompresszor professzionális alkalmazáshoz
- Olajkenésű 2-hengeres dugattyús kompresszor a nagy munkanyomáshoz
- Termikus motorvédelem
- Jó hidegindítás az indítószelepes nyomáscsökkentővel
- Utánhűtő a kevesebb kondenzvízképződéshez
- Szabályozott munkanyomás és jobb levegőminőség a szűrős nyomáscsökkentővel
- Két manométer az üzemi és tartálynyomás kijelzéséhez
- Műszertábla jól leolvasható nyomásmérőkkel a tartály- és az üzemnyomáshoz
- Rozsdásodás ellen védett üst a műanyag bevonatnak köszönhetően
- 10 év átrozsdásodás elleni garancia a tartályra
- Stabil, vibrációszegény szíjvédő rács
- Levegővel töltött nagy hátsó kerekek és rögzítőfékkel ellátott kis első görgők
- Kábelfelcsévézés

Mega 500 D

- Háromfázisú áramhoz

Mega 500 W

- Egyfázisú váltóáramhoz

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	Mega 500 W	Mega 500 D
Rendelési sz.	0010050081	0010056004
2 gyorscsatlakozó	•	•
Tömlődob 10 m szövetzsálas tömlővel	•	•

	Kompresszor Mega 500/150 D	Kompresszor Mega 550/200 D
Szívóteljesítmény	390 l/min	510 l/min
Töltési teljesítmény	290 l/min	390 l/min
Tényleges szállítási mennyiség (80% max. nyomásnál)	250 l/min	350 l/min
Max. nyomás	10 bar	11 bar
Névleges teljesítményfelvétel	2,6 kW	4,55 kW
Max. fordulatszám	1.100 /min	1.250 /min
Tartály mérete	150 l	200 l
Hangnyomásszint (LpA)	87 dB(A)	87 dB(A)
Méretetek	1.300 x 435 x 1.050 mm	1.430 x 550 x 1.010 mm
Súly	83 kg	109 kg

- Nagy teljesítményű, robusztus ékszíjas kompresszor professzionális alkalmazáshoz
- Olajkenésű 2-hengeres dugattyús kompresszor a nagy munkanyomáshoz
- Háromfázisú áramhoz
- Termikus motorvédelem
- Jó hidegindítás az indítószelepes nyomáscsökkentővel
- Szabályozott munkanyomás és jobb levegőminőség a szűrős nyomáscsökkentővel
- Két manométer az üzemi és tartálynyomás kijelzéséhez
- Rozsdásodás ellen védett üst a műanyag bevonatnak köszönhetően
- 10 év átrozsdásodás elleni garancia a tartályra
- Stabil, vibrációszegény szíjvédő rács
- Gumírozott, stabil kerekek és vonófogantyú a mobil alkalmazáshoz
- Tartólábak az optimális állásszilárdsághoz

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	Mega 500/150 D	Mega 550/200 D
Rendelési sz.	0230148000	0230155000
3 gyorscsatlakozó	•	•

AKKUS KÉSZÜLÉKEK

FÉMMEGMUNKÁLÁS

FŰRÉS ÉS
CSAVARÓZÁS

FAMEGMUNKÁLÁS /
FŰRESZELÉS

SPECIÁLIS GÉPEK ÉS
KERT

FÉLIG KÖTÖTT
FAMEGMUNKÁLÁS

SZIVATTYÚTECHNIKA

SŰRÍTETT LEVEGŐS
TECHNIKA



	Kompresszor Mega 600 D	Kompresszor Mega 650/200 D
Szívóteljesítmény	480 l/min	650 l/min
Töltési teljesítmény	370 l/min	490 l/min
Tényleges szállítási mennyiség (80% max. nyomásnál)	330 l/min	420 l/min
Max. nyomás	10 bar	11 bar
Névleges teljesítményfelvétel	3 kW	5 kW
Max. fordulatszám	1.275 /min	1.250 /min
Tartály mérete	90 l	200 l
Hangnyomásszint (LpA)	85 dB(A)	87 dB(A)
Méreték	1.230 x 555 x 910 mm	1.500 x 570 x 1.050 mm
Súly	103 kg	132 kg

KÖZÖS TULAJDONSÁGOK

- Nagy teljesítményű, robusztus ékszíjas kompresszor professzionális alkalmazáshoz
- Olajkenésű 2-hengeres dugattyús kompresszor a nagy munkanyomáshoz
- Háromfázisú áramhoz
- Termikus motorvédelem
- Jó hidegindítás az indítószelepes nyomáscsökkentővel
- Szabályozott munkanyomás és jobb levegőminőség a szűrő nyomáscsökkentővel
- Két manométer az üzemi és tartálynyomás kijelzéséhez
- Rozsdásodás ellen védett üst a műanyag bevonatnak köszönhetően
- 10 év átrozsdásodás elleni garancia a tartályra
- Stabil, vibrációszegény szíjvédő rács

Mega 600 D

- Utánhűtő a kevesebb kondenzvízképződéshez
- Műszertábla jól leolvasható nyomásmérőkkel a tartály- és üzemnyomáshoz
- Levegővel töltött nagy hátsó kerekek és rögzítőfékkel ellátott kis első görgők
- Kábelfelcsévézés

Mega 650/200 D

- Gumírozott, stabil kerekek és vonófogantyú a mobil alkalmazáshoz
- Tartólábak az optimális állásszilárdsághoz

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	Mega 600 D	Mega 650/200 D
Rendelési sz.	0010060338	0230165000
2 gyorscsatlakozó	•	
3 gyorscsatlakozó		•
Tömlődob 10 m szövetszálás tömlővel	•	

	Kompresszor Mega 700 D	Kompresszor Mega 715 D
Szívóteljesítmény	600 l/min	500 l/min
Töltési teljesítmény	500 l/min	430 l/min
Tényleges szállítási mennyiség (80% max. nyomásnál)	440 l/min	360 l/min
Max. nyomás	10 bar	15 bar
Névleges teljesítményfelvétel	4 kW	4 kW
Max. fordulatszám	1.250 /min	1.000 /min
Tartály mérete	90 l	90 l
Hangnyomásszint (LpA)	91 dB(A)	87 dB(A)
Méreték	1.230 x 555 x 970 mm	1.230 x 555 x 970 mm
Súly	119 kg	125 kg

KÖZÖS TULAJDONSÁGOK

- Nagy teljesítményű, robusztus ékszíjas kompresszor professzionális alkalmazáshoz
- Olajkenésű 2-hengeres dugattyús kompresszor a nagy munkanyomáshoz
- Háromfázisú áramhoz
- Termikus motorvédelem
- Jó hidegindítás az indítószelepes nyomáscsökkentővel
- Szabályozott munkanyomás és jobb levegőminőség a szűrős nyomáscsökkentővel
- Két manométer az üzemi és tartálynyomás kijelzéséhez
- Műszertábla jól leolvasható nyomásmérőkkel a tartály- és az üzemnyomáshoz
- Rozsdásodás ellen védett üst a műanyag bevonatnak köszönhetően
- 10 év átrozsdásodás elleni garancia a tartályra
- Stabil, vibrációszegény szíjvédő rács
- Levegővel töltött nagy hátsó kerekek és rögzítőfékkel ellátott kis első görgők
- Kábelfelcsévézés

Mega 700 D

- Teljes karbantartási egység szűrős nyomáscsökkentővel és sűrítettlevegős olajozóval

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	Mega 700 D	Mega 715 D
Rendelési sz.	0010070058	0010071500
2 gyorscsatlakozó	•	•
Tömlődob 10 m szövetszálás tömlővel	•	•

Karbantartási egységek



- Tartalma: „FR” szűrőszabályozó és „L” olajozó
- Fali rögzítés, kapcsolótáblás és vezetékes beépítés lehetséges

Csatlakozómenet	Max. bemeneti nyomás bar	Rendelési sz.
FRL-180 1/4"	12	0901063869
FRL-200 1/2"	14	Csatlakozóadapterrel 3/8" és 1/4" méretekhez 0901063850
FRL-300 1"	16	Csatlakozóadapterrel 3/4" és 1/2" méretekhez 0901063842

Szűrőszabályozók



- Rögzítés a falon. Kapcsolótáblás és vezetékes beépítési lehetőség.

Csatlakozómenet	Max. bemeneti nyomás	Rendelési sz.
FR-180 1/4"	12	0901063877
FR-200 1/2"	14	Csatlakozóadapterrel 3/8" és 1/4" méretekhez 0901063885
FR-300 1"	16	Csatlakozóadapterrel 3/4" és 1/2" méretekhez 0901063893

Szabályozó



- Rögzítés a falon. Kapcsolótáblás és vezetékes beépítési lehetőség.

Csatlakozómenet	Max. bemeneti nyomás bar	Rendelési sz.
R-180 1/4"	12	0901063834
R-200 1/2"	14	Csatlakozóadapterrel 3/8" és 1/4" méretekhez 0901063826

Szűrők



- Rögzítés a falon. Kapcsolótáblás és vezetékes beépítési lehetőség.

Csatlakozómenet	Max. bemeneti nyomás bar	Rendelési sz.
F-180 1/4"	12	0901063818
F-200 1/2"	14	Csatlakozóadapterrel 3/8" és 1/4" méretekhez 0901063800

Olajozó



- Rögzítés a falon. Kapcsolótáblás és vezetékes beépítési lehetőség.

Csatlakozómenet	Max. bemeneti nyomás bar	Rendelési sz.
L-180 1/4"	12	0901063796
L-200 1/2"	14	Csatlakozóadapterrel 3/8" és 1/4" méretekhez 0901063788

Vezetékolajozó




Rendelési sz.	
Vezetékolajozó - R, 1/4" b.m. Csatlakozómenet: 1/4"	0901054584
Vezetékolajozó R 3/8" b.m. Csatlakozómenet: 3/8"	0901054592

Tartozékkészletek

Rendelési sz.	
Sűrített levegős tartozékkészlet - LPZ 4 Szállítási terjedelem: Fúvópisztoly, gumiabroncstöltő, festékszóró pisztoly, Rilsan spiráltömlő	0901013845*
Sűrített levegős tartozékkészlet LPZ 6 Szállítási terjedelem: Fúvópisztoly, gumiabroncstöltő, festékszóró pisztoly Gumiabroncstöltő szelepcsatlakozó és labdatűszelep, 5 m-es szívótömlő	0901054487*
Sűrített levegős tartozékkészlet LPZ 7 S Szállítási terjedelem: Fúvópisztoly, gumiabroncstöltő, festékszóró pisztoly, szórópisztoly Gumiabroncstöltő szelepcsatlakozás és labdatűszelep, Rilsan spiráltömlő	0901003858*

* Önkiszolgáló csomagolás

Forgó-billenő levegőbeeresztő csukló

	Rendelési sz.
 <p>Forgó-billenő levegőbeeresztő csukló Sűrített levegős szerszámokra való utólagos felszereléshez. Optimalizált tömlő- és szerszámvezetés. A sűrített levegő vezeték nem csavarodik össze. Csatlakozómenet: 1/4"</p>	0901060991*

Sűrítettlevegő-tömlők

Hossz m	Átmérő mm	Max. nyomás bar	Kivitelezés: gyorscsatlakozóval és karmantyúval	Rendelési sz.
---------	-----------	-----------------	---	---------------



SŰRÍTETTLEVEGŐ-TÖMLŐK SZÖVETBETÉTTEL

- Minden normál felhasználáshoz

5	6	20	•	0901054908
10	6	20	•	0901054916
10	9	20	•	0901054924
50	9	20		0901054932
50	6	20		0901056153
50	12,5	12		0901056161



SŰRÍTETTLEVEGŐ-TÖMLŐK - SUPER-AIR

- Nagyon rugalmas tömlő, alacsony hőmérsékletek mellett is használható
- Ellenáll az olajtartalmú sűrített levegőnek

10	6,3	20	•	0901056048
10	10	20	•	0901056056
50	10	20		0901057303



SPIRÁLTÖMLŐ - RILSAN

5	8	8	•	0901054940
7,5	8	8	•	0901054959
10	10	8	•	0901054967




SPIRÁLTÖMLŐ, POLIURETÁN


- Nagy rugalmasságú különleges tömlő professzionális alkalmazásokhoz
- Nincsenek maradandó keresztmetszet-változások a hajlítási helyeken
- Kopásálló

6	8	8	•	0901062145
---	---	---	---	------------

Tömlődobok

	Rendelési sz.
 <p>Feltekerhető tömlőtartó 20 m nyomótömlő szövetbetéttel és dugókarmantyúval Hossz: 20 m Belső-Ø: 9 mm Külső-Ø: 15 mm Max. nyomás: 15 bar Súly: 4 kg</p>	0901054975

 <p>Tömlődob, forgatható Forgatófogantyúval, 360°-ban forgatható Nagy rugalmasságú poliuretán tömlő Hossz: 30 m Belső-Ø: 8,5 mm Külső-Ø: 12,5 mm Max. nyomás: 12 bar Súly: 8 kg</p>	0901054568
---	------------

 <p>Tömlőfelcsévéző, automatikus Fali és mennyezeti rögzítőkengyellel Rögzítés és felcsévézés egyszerű húzással Nagy rugalmasságú poliuretán tömlő Műanyag ház Hossz: 8 m Belső-Ø: 8 mm Külső-Ø: 13 mm Max. nyomás: 12 bar Súly: 3,5 kg</p>	0901054550
--	------------

 <p>Feltekerhető tömlőtartó Nagy rugalmasságú és kopásálló poliuretán tömlő Rögzítés és felcsévézés egyszerű húzással Fém ház Gyorscsatlakozóval, dugókarmantyúval, valamint fali és mennyezeti rögzítőkengyellel Hossz: 15 m Belső-Ø: 8 mm Külső-Ø: 12 mm Max. nyomás: 12 bar Súly: 8,57 kg</p>	0901063427
--	------------

Olajok



	Rendelési sz.
Speciális olaj, 0,5 l, sűrített levegős szerszámokhoz	0901008540
Kompresszorolaj, 1 l, dugattyús kompresszorokhoz	0901004170
Kompresszorolaj, 5 l, csavarkompresszorokhoz	0901017239

* Önkiszolgáló csomagolás



	Sűrített levegős kombinált szegezőgép Kombi 32	Sűrített levegős kombinált szegezőgép Kombi 40/50
Szegtípus	SKN	SKN
Szeghossz	10 - 32 mm	15 - 50 mm
Kapocs típusa	90 + ES	90 + ES
Kapocshossz	13 - 32 mm	15 - 40 mm
Ütésenkénti légszükséglet	0,52 l	0,66 l
Súly	1 kg	1,1 kg

- Tűzőkapcsok feldolgozásához
- Szegek feldolgozásához
- Ergonómikusan kialakított gumírozott markolat a kényelmes és fáradtságmentes munkavégzéshez
- Egyszerűen kezelés, kis tömeg
- Minden szokásos kapocsmérethez használható
- Minden szokásos szeghez használható
- Belsőépítészeti munkákhoz, pl. fal- és mennyezetborítások rögzítéséhez vagy lécek felerősítéséhez
- Tűzőkapcsok és bognárfejú szegek közti váltás átszerelés nélkül lehetséges
- Beütési mélység-szabályozással
- Kontaktbiztosítással

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	Kombi 32	Kombi 40/50
Rendelési sz.	0901054711	0901054720
1000 darab SKN bognárfejú szeg (30 mm)	•	
1000 darab 90/25-ös tűzőkapocs	•	
Műanyag hordtáska	•	•

	Sűrített levegős bognárfejú szegezőgép SKN 50
Szegtípus	SKN
Szeghossz	15 - 50 mm
Ütésenkénti légszükséglet	0,66 l
Súly	0,92 kg

- Szegek feldolgozásához
- Ergonómikusan kialakított gumírozott markolat a kényelmes és fáradtságmentes munkavégzéshez
- Egyszerűen kezelés, kis tömeg
- Minden szokásos szeghez használható
- Lábazat-, és díslécek felerősítéséhez
- Beütési mélység-szabályozással
- Kontaktbiztosítással
- Védőpapuccsal, megakadályozza a benyomódásokat a munkadarabon

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	SKN 50
Rendelési sz.	0901054738
Műanyag hordtáska	•



	Sűrített levegős tűzőgép KG 80/16	Sűrített levegős tűzőgép KG 90/25	Sűrített levegős tűzőgép KG 90/40
Kapocs típusa	80	90 + ES	90
Kapocshossz	4 - 16 mm	13 - 25 mm	13 - 40 mm
Ütésenkénti légszükséglet	0,34 l	0,52 l	0,66 l
Súly	0,78 kg	0,72 kg	0,93 kg

KÖZÖS TULAJDONSÁGOK

- Tűzőkapcsok feldolgozásához
- Ergonómikusan kialakított gumírozott markolat a kényelmes és fáradtságmentes munkavégzéshez
- Egyszerű kezelés, kis tömeg
- Minden szokásos kapocsmérethez használható

KG 80/16

- Fóliák, textilek, szigetelőanyagok rögzítéséhez

KG 90/25

- Horony-eresztékes deszkák, faforgácslemezek stb. rögzítéséhez.
- Kontaktbiztosítással

KG 90/40

- Belsőépítészeti munkákhoz, pl. fal- és mennyezetborítások rögzítéséhez.
- Beütési mélység-szabályozással
- Védőpapuccsal, megakadályozza a benyomódásokat a munkadarabon
- Kontaktbiztosítással

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	KG 80/16	KG 90/25	KG 90/40
Rendelési sz.	0901054681	0901054690	0901054703
Műanyag hordtáska	•	•	•
Tűzőkapocs, 25 mm-es		•	



	Sűrített levegős ütvecsavarozó 1/2" SR 120 Set	Sűrített levegős ütvecsavarozó 1/2" SR 1500 Set
Munkanyomás	6 bar	6,3 bar
Levegőszükséglet	320 l/min	360 l/min
Befogó	1/2"	1/2"
Oldó-/forgatónyomaték	320 Nm	360 Nm
Súly	2,2 kg	2 kg

KÖZÖS TULAJDONSÁGOK

- Robusztus, kompakt felépítés.
- Jobbra-balra forgás.
- Kerékcapszegek csavarozásához személygépkocsikon, szerelésnél és javításnál

1/2" SR 120 Set

- Robusztus ütvecsavarozó hosszú élettartamú kalapácsos ütőművel

1/2" SR 1500 Set

- A meghúzási nyomaték két fokozatban állítható
- Ergonómikusan kialakított gumírozott markolat a kényelmes és fáradtságmentes munkavégzéshez
- Levegőkivezetés a markolaton
- Hosszú élettartamú kalapácsos ütőmű

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	1/2" SR 120 Set	1/2" SR 1500 Set
Rendelési sz.	0901006750	0901059721
Dugaszó csatlakozó	•	•
Vezetékolajozó		•
Olajflakonok		•
Műanyag hordtáska	•	•
Hosszabbító	•	•
10 dugókulcs (10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm)		•
10 dugókulcs (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm)	•	



	Sűrített levegős ütvecsavarozó 3/8" SR 1250 K	Sűrített levegős ütvecsavarozó 1/2" SR 2850 K
Munkanyomás	6,2 bar	6,2 bar
Levegőszükséglet	300 l/min	400 l/min
Befogó	3/8"	1/2"
Oldó-/forgatónyomaték	250 Nm	690 Nm
Súly	1,08 kg	1,94 kg

	Sűrített levegős ütvecsavarozó 1/2" SR 2700	Sűrített levegős ütvecsavarozó 1/2" SR 2900
Munkanyomás	6,2 bar	6,2 bar
Levegőszükséglet	400 l/min	400 l/min
Befogó	1/2"	1/2"
Oldó-/forgatónyomaték	677 Nm	740 Nm
Súly	2,5 kg	2,5 kg

KÖZÖS TULAJDONSÁGOK

- Nagy teljesítményű ütvecsavarozó abronccseréhez, javításhoz és szereléshez
- Magas fordulatszám és nagy nyomaték.
- Robusztus, kompakt felépítés.
- Jobbra-balra forgás.
- Ház ütészálló műanyagból (Composite Body): kompakt kivitelezés és kis tömeg
- Ergonómikusan kialakított gumírozott markolat a kényelmes és fáradtságmentes munkavégzéshez
- Levegőkivezetés a markolaton
- Meghúzási nyomaték három fokozatban beállítható

1/2" SR 2850 K

- Robusztus ütőműves ütvecsavarozó hosszú élettartamú duplakalapácsos ütőművel a megbízható, folyamatos forgatónyomaték érdekében az abroncsszervizekben, műhelyekben és az iparban végzendő mindennemű gyors szerelési munkához

3/8" SR 1250 K

- Zaj- és rezgésszegény ütvecsavarozó tartós csapos ütőművel a könnyűiparban, szakiparban és a gépjárműiparban való alkalmazásra

KÖZÖS TULAJDONSÁGOK

- Nagy teljesítményű ütvecsavarozó abronccseréhez, javításhoz és szereléshez
- Magas fordulatszám és nagy nyomaték.
- Robusztus, kompakt felépítés.
- Jobbra-balra forgás.
- A meghúzási nyomaték két fokozatban állítható
- Ergonómikusan kialakított gumírozott markolat a kényelmes és fáradtságmentes munkavégzéshez
- Levegőkivezetés a markolaton

1/2" SR 2700

- Zaj- és rezgésszegény ütvecsavarozó tartós csapos ütőművel a könnyűiparban, szakiparban és a gépjárműiparban való alkalmazásra

1/2" SR 2900

- Robusztus ütőműves ütvecsavarozó hosszú élettartamú duplakalapácsos ütőművel a megbízható, folyamatos forgatónyomaték érdekében az abroncsszervizekben, műhelyekben és az iparban végzendő mindennemű gyors szerelési munkához

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	3/8" SR 1250 K	1/2" SR 2850 K
Rendelési sz.	0901063184	0901063176
Dugaszoló csatlakozó	•	•
Vezetékolajozó	•	•
Olajflakonok	•	•
Műanyag hordtáska	•	•

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	1/2" SR 2700	1/2" SR 2900
Rendelési sz.	0901059730	0901059748
Dugaszoló csatlakozó	•	•
Vezetékolajozó	•	•
Olajflakonok	•	•
Műanyag hordtáska	•	•



	Sűrített levegős ütvecsavarozó 3/4" SR 3500	Sűrített levegős ütvecsavarozó 1" SR 4500
Munkanyomás	6,3 bar	6,3 bar
Levegőszükséglet	600 l/min	600 l/min
Befogó	3/4"	1"
Oldó-/forgatónyomaték	1.490 Nm	1.490 Nm
Súly	5,7 kg	5,8 kg

- Nagy teljesítményű ütvecsavarozó abronccseréhez, javításhoz és szereléshez
- Magas fordulatszám és nagy nyomaték.
- Robusztus, kompakt felépítés.
- Jobbra-balra forgás.
- Robusztus ütőműves ütvecsavarozó hosszú élettartamú duplakalapácsos ütőművel a megbízható, folyamatos forgatónyomaték érdekében az abronccservizekben, műhelyekben és az iparban végzendő mindennemű gyors szerelési munkához
- Ergonómikusan kialakított gumírozott markolat a kényelmes és fáradtságmentes munkavégzéshez
- Levegőkivezetés a markolaton
- Meghúzási nyomaték három fokozatban beállítható

	Sűrített levegős ütvecsavarozó 1" SR 4900 L
Munkanyomás	6,2 bar
Levegőszükséglet	630 l/min
Befogó	1"
Oldó-/forgatónyomaték	2.200 Nm
Súly	10,6 kg

- Robusztus és nagy teljesítményű ütvecsavarozó az abronccservíz legnehezebb munkáihoz
- Ideális megoldás a buszüzemeltetés, a szállítmányozás, a mezőgazdaság és az ipar számára
- Hosszabbított hajtóorsó (150 mm hosszú) a mélyágyazású keréktárcsákon végzett csavarozási munkákhoz
- Forgásirányváltás jobbra/balra kapcsológombbal
- Meghúzási nyomaték három fokozatban beállítható
- Kiegészítő markolat a munkavégzés jobb ellenőrzéséhez és kezeléshez
- Gumírozott védelem az ütőműház körül a biztonságos tároláshoz
- Hosszú élettartamú duplakalapácsos ütőmű

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	3/4" SR 3500	1" SR 4500
Rendelési sz.	0901059756	0901059764
Dugaszoló csatlakozó	•	•
Vezetékolajozó	•	•
Olajflakonok	•	•
Műanyag hordtáska	•	•

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	1" SR 4900 L
Rendelési sz.	0901063761

AKKUS KÉSZÜLÉKEK

FÉMMEGMUNKÁLÁS

FŰRÁS ÉS
CSAVARÓZÁS

FÁMEGMUNKÁLÁS /
FŰRÉSZELES

SPECIÁLIS GÉPEK ÉS
KERT

FÉLIG KÖTÖTT
FÁMEGMUNKÁLÁS

SZIVATTYÚTECHNIKA

SŰRÍTETT LEVEGŐS
TECHNIKA



	SŰRÍTETT LEVEGŐS RACSNIS CSAVAROZÓ 1/2" RS 220 Set
Munkanyomás	6,2 bar
Levegőszükséglet	310 l/min
Négyszögletű befogó	1/2"
Fordulatszám	110 /min
Oldó-/forgatónyomaték	40 Nm
Súly	1,2 kg

- Kompakt kivitel
- Valamennyi csavarozási munkához: pl. személygépkocsikon, acélszerkezeten stb. végzett javítások
- Jobbra / balra forgás.

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	1/2" RS 220 Set
Rendelési sz.	0901006717
1/4"-os dugaszoló csatlakozó	•
3 csavarhúzóbetét	•
75 mm-es hosszabbító (csavarhúzóbetétekhez, ill. dugókulcsokhoz).	•
7 dugókulcs (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 mm)	•
Kardáncsukló	•
Műanyag hordtáska	•

	SŰRÍTETT LEVEGŐS RACSNIS CSAVAROZÓ 1/2" RS 320
Munkanyomás	6,2 bar
Levegőszükséglet	240 l/min
Négyszögletű befogó	1/2"
Fordulatszám	170 /min
Oldó-/forgatónyomaték	70 Nm
Súly	1,2 kg

- A gépjárműipar területén valamennyi használatra tökéletesen alkalmas
- Keskeny kivitel az egyszerű munkavégzéshez a nehezen hozzáférhető helyeken is
- Egyszerű forgásirány-beállítás a racsnis fejen
- Kompakt kivitel
- Gumírozott racsnis fej a karcolásmentes munkavégzéshez

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	1/2" RS 320
Rendelési sz.	0901054541

SŰRÍTETT LEVEGŐS CSAVAROZÓ DS 1610



Munkanyomás	6 bar
Levegőszükséglet	200 l/min
Fordulatszám	1.800 /min
Nyomaték	10 Nm
Súly	1,1 kg

- Pisztoly formájú kivitelezés
- Jobbra/balra forgás gyorsváltóval.

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	DS 1610
Rendelési sz.	0901012440



	Sűrített levegős racsnis csavarozó 1/4" RS 1100	Sűrített levegős racsnis csavarozó 1/2" RS 4000
Munkanyomás	6,3 bar	6,2 bar
Levegőszükséglet	390 l/min	490 l/min
Négyszögletű befogó	1/4"	1/2"
Fordulatszám	270 /min	160 /min
Oldó-/forgatónyomaték	34 Nm	95 Nm
Súly	0,53 kg	1,2 kg

KÖZÖS TULAJDONSÁGOK

- A gépjárműipar területén valamennyi használatra tökéletesen alkalmas
- Keskeny kivitel az egyszerű munkavégzéshez a nehezen hozzáférhető helyeken is
- Egyszerű forgásirány-beállítás a racsnis fejen
- Kompakt kivitel
- Valamennyi csavarozási munkához: pl. személygépkocsikon, acélszerkezeten stb. végzett javítások
- Zajcsillapított levegőkilépés a zajszegény munkavégzéshez
- Erős, hosszú élettartamú bolygókerékes hajtómű (Planetary Gears).

1/2" RS 4000

- Ergonomikus műanyag ház: hőszigetelt, csúszásbiztos és rezgésszegény a kényelmes munkavégzéshez
- Forgatható levegőkivezetés a ház oldalán

1/4" RS 1100

- Ergonomikus, részben gumíbevonatú ház: hőszigetelt, csúszásbiztos és rezgésszegény a kényelmes munkavégzéshez
- A távozó levegőt hátrafelé, a munkadarabtól és a használatól elvezetik

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	1/4" RS 1100	1/2" RS 4000
Rendelési sz.	0901063265	0901063273
1/4"-os dugaszoló csatlakozó	•	•
Olajflakonok	•	•



	Sűritett levegős fúrógép BM 310	Sűritett levegős fúrógép BM 500
Munkanyomás	6 bar	6,2 bar
Levegőszükséglet	440 l/min	440 l/min
Fordulatszám	2.500 /min	1.800 /min
Fúrótokmány befogási tartomány	2 - 10 mm	1 - 10 mm
Súly	0,9 kg	1,2 kg

BM 310

- Jobbra forgás
- Nagyon könnyen kezelhető készülék fáradtságmentes munkavégzéshez.

BM 500

- A levegő a markolaton keresztül távozik.
- 3/8"-es gyorsbefogó tokmánnyal
- Jobbra/balra forgás gyorsváltóval.

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	BM 310	BM 500
Rendelési sz.	0901006725	0901054533



	Súritett levegős vésőkalapács MHS 315 Set	Súritett levegős vésőkalapács MHS 450 Set
Munkanyomás	4 - 6 bar	4 - 6 bar
Befogó	10 mm	10 mm
Levegőszükséglet	240 l/min	240 l/min
Ütésszám	3.000 /min	3.300 /min
Súly	1,6 kg	2 kg

MHS 315 Set

- Lemezek és kövek megmunkálásához
- Ideálisan használható vakolat vagy csempe leveréséhez és könnyű vésési munkákhoz
- Könnyű, jól kezelhető vésőkalapács

MHS 450 Set

- Karosszériamunkákhoz
- Ideálisan alkalmazható építkezéseken (falazathoz, tetőcseréphez, gázbetonhoz).

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	MHS 315 Set	MHS 450 Set
Rendelési sz.	0901006911	0901009210
1/4"-os dugaszoló csatlakozó	•	•
Gyorsfesztítő rugó	•	•
5 véső	•	•
Műanyag hordtáska	•	
Fém bőrönd		•



	Sűrített levegős vésőkalapács MHS 5000 Set	Sűrített levegős vésőkalapács MHS 5050 Set
Munkanyomás	6,2 bar	6,2 bar
Befogó	10 mm	10 mm
Levegőszükséglet	330 l/min	370 l/min
Ütésszám	2.900 /min	2.000 /min
Súly	1,73 kg	1,94 kg

KÖZÖS TULAJDONSÁGOK

- Ideálisan alkalmazható építkezéseken (falazathoz, téglához, gázbetonhoz).
- Gyorscsereülő befogás az egyszerű és gyors vésőcseréhez
- Ergonomikus, gumibevonatú markolat a nagyfokú kezelési kényelem és a biztos vezetés érdekében; hőszigetelt és csúszásbiztos
- A visszaütéscsökkentő mechanika megakadályozza az erős rezgéseket és kíméli az ízületeket
- A forgócsukló védelmet nyújt a sűrített levegő-tömlő megcsavarodása ellen
- A távozó levegőt a munkadarabtól és a kezelőtől elvezetve, lefelé vezetik

MHS 5050 Set

- Hosszú dugattyú löket a nagy erőátvitel és a hatékony munkavégzés érdekében

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	MHS 5000 Set	MHS 5050 Set
Rendelési sz.	0901063737	0901063729
1/4"-os dugaszoló csatlakozó	•	•
Gyorscsereülő tokmány	•	•
3 véső	•	•
Védőszemüveg	•	•
Műanyag hordtáska	•	•



	Sűrített levegős karosszériaifűrész KS 6000 Set
Munkanyomás	6,3 bar
Levegőszükséglet	470 l/min
Lökethossz	10 mm
Löketszám névleges teljesítménynél	10.000 /min
Vágásvastagság	
- Alumínium	3,26 mm
- Acél	2,91 mm
Súly	0,67 kg

- Alkalmas lemezek, műanyagok, alumínium, fa és üvegszál erősítésű anyag vágására
- Fűrészlaptartó a pontos fűrészlapvezetéshez, nagy vágási teljesítmény, tiszta vágási élék és gyors fűrészlappere.
- Állítható védőkengyel, a vágásmélység pontos beállítására
- Biztonsági kar a véletlen bekapcsolás ellen.
- Zajcsillapított levegőkivezetés hátrafelé a zajszegény és tiszta munkavégzéshez.
- Stabil műanyag ház: könnyű, ergonomikus, szigetelt, rezgésszegény
- Optimális kezelhetőség a forgatható és billenő légbevezető csuklónak köszönhetően

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	KS 6000 Set
Rendelési sz.	0901061009
egyenként 5 fűrészlap (18 fogú, 24 fogú, 32 fogú)	•
1/4"-os dugaszoló csatlakozó	•
1/4"-os forgó-billenő légbevezető csukló	•
Olajflakonok	•
3 mm-es belső hatszögletű csavarkulcs	•
Műanyag hordtáska	•



	Sűrített levegős homokfúvó pisztolyok SSP 166	Sűrített levegős homokfúvó berendezések SSA 176
Munkanyomás	7 bar	7 bar
Levegőszükséglet	300 l/min	300 - 400 l/min
Súly	0,7 kg	0,6 kg

KÖZÖS TULAJDONSÁGOK

- eltávolítja a rozsdá- és festékmарadványokat

SSA 176

- Szóróanyagellátás külső tartályokból.

SSP 166

- eltávolítja a rozsdá- és festékmарadványokat a sarkokban, hegesztési varratoknál és kisebb felületeken

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	SSP 166	SSA 176
Rendelési sz.	0901054517	0901054509
Fém szívóedény és merevített sugárfúvóka	•	
Szívótömlő (3 m)		•

AKKUS KÉSZÜLÉKEK

FÉMMEGMUNKÁLÁS

FŰRÉS ÉS CSAVARÓZÁS

FÁEMEGMUNKÁLÁS / FŰRÉSZELES

SPECIÁLIS GÉPEK ÉS KERT

FÉLIG KÖTÖTT FÁEMEGMUNKÁLÁS

SZIVATTYŰTECHNIKA

SŰRÍTETT LEVEGŐS TECHNIKA



Sűrített levegős sarokcsiszoló WS 7400	
Csiszolótányér-Ø	125 mm
Munkanyomás	6,3 bar
Levegőszükséglet	400 l/min
Üresjárat fordulatszám	11.000 /min
Orsómenet	M 14
Súly	1,8 kg

- Rezgégátló markolat
- Biztonsági kar a véletlen bekapcsolás ellen.
- Hangtompító. A távozó levegőt a munkadarabtól és a kezelőtől előrefelé vezetik
- Szigetelt, rezgésszegény és csúszásbiztos
- Sokoldalú alkalmazás a tartozékok széleskörű választékának köszönhetően

Sűrített levegős excenteres csiszoló ES 7700	
Csiszolótányér-Ø	150 mm
Munkanyomás	6,3 bar
Levegőszükséglet	550 l/min
Fordulatszám	12.000 /min
Munkalöket	5 mm
Súly	0,96 kg

- Univerzálisan használható sík és domború felületek, fa, műanyag, nemvasfémek és acéllemez csiszolásához
- Rezgéscsillapító, többkomponensű ház: stabil, csúszásbiztos, szigetelt
- 6 lyukú támasztótányér profi formátumban (Ø 150 mm) tépőzárral
- Saját elszívás.
- Külső elszívó alkalmazása lehetséges.
- Nedves és száraz csiszoláshoz.
- Fokozatmentes fordulatszám-szabályozás.
- Beépített zajcsillapító.
- Tokozott, tatós-kenésű és csiszolóportól védett kétszer zárt golyóscsapágy
- Precíziós forgórész és önbeálló lamellák kopásálló speciális műanyagból
- Sokoldalú alkalmazás a széles tartozék választékának köszönhetően

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	WS 7400
Rendelési sz.	0901063710
Rezgégátló markolat	•
Védőburkolat a tányérhoz	•
1/4"-os dugaszoló csatlakozó	•
Villáskulcs	•

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	ES 7700
Rendelési sz.	0901061017
Távozólevegő-tömlő (1,9 m)	•
Porzsák	•
Villáskulcs (21 mm)	•
1/4"-os dugaszoló csatlakozó	•



	Sűrített levegős egyenescsiszoló STS 630 Set	Sűrített levegős egyenescsiszoló STS 7000
Munkanyomás	6,2 bar	6,2 bar
Levegőszükséglet	340 l/min	570 l/min
Fordulatszám	22.000 /min	20.000 /min
Súly	0,6 kg	0,55 kg

KÖZÖS TULAJDONSÁGOK

- Készülékhez, sorjátlanításhoz, maráshoz és gravírozáshoz.
- Biztonsági karral

STS 7000

- Hosszú élettartamú, erős és jól terhelhető gömbgrafit öntvény henger a professzionális munkavégzéshez.
- Beépített fordulatszám-szabályozás
- Változtatható - beállítható levegőmennyiség.
- Zajcsillapított levegőkilépés hátul a zajszegény munkavégzéshez
- Ergonomikus ház a csúszásbiztos munkavégzés, a nagyfokú kényelem és a biztos irányítás érdekében

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	STS 630 Set	STS 7000
Rendelési sz.	0901054576	0901006040
egyenként 5 csiszolócsap (3 és 6 mm)	•	
2 villáskulcs (13 mm, 16 mm)		•
1/4"-os dugaszoló csatlakozó	•	•
2 befogópatron (3 mm, 6 mm)	•	•
Műanyag hordtáska	•	

AKKUS KÉSZÜLÉKEK

FÉMMEGMUNKÁLÁS

FÚRÁS ÉS
CSAVARÓZÁS

FÁMEGMUNKÁLÁS /
FÜRÉSZELEÉS

SPECIÁLIS GÉPEK ÉS
KERT

FÉLIG KÖTÖTT
FÁMEGMUNKÁLÁS

SZIVATTYÚTECHNIKA

SÚRÍTETT LEVEGŐS
TECHNIKA



	Sűrített levegős festékszóró pisztoly FB 90	Sűrített levegős festékszóró pisztoly FB 150
Munkanyomás	3,5 bar	4,5 bar
Levegőszükséglet	50 - 100 l/min	240 l/min
Súly	0,2 kg	0,6 kg

	Sűrített levegős festékszóró pisztoly SB 200
Munkanyomás	4,5 bar
Levegőszükséglet	240 l/min
Súly	0,7 kg

KÖZÖS TULAJDONSÁGOK

- Professzionális festékszóró pisztolyok a tökéletes festési lakkozási eredményekhez a járműiparban vagy a favédelem területén
- Pontos, egyenletes és nagyfokú festékfelhordás

FB 150

- Levegő- és festékmennyiség-szabályozással
- Különféle viszkozitású alapozókhöz és festékekhez

FB 90

- Kompakt, igen jól kezelhető festékszóró pisztoly kisebb felületekhez
- Ideális utólagos javítási munkákhoz és kisebb javításokhoz

- Professzionális festékszóró pisztolyok a tökéletes festési lakkozási eredményekhez a járműiparban vagy a favédelem területén
- Pontos, egyenletes és nagyfokú festékfelhordás
- Levegő- és festékmennyiség-szabályozással
- Különféle viszkozitású alapozókhöz és festékekhez

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	FB 90	FB 150
Rendelési sz.	0901056064	0901003874
1,5 mm-es Ø fúvóka		•
Ø 1 mm-es körsugaras fúvóka	•	
0,5 l-es műanyag festékpohár		•
0,25 l-es műanyag festékpohár	•	

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	SB 200
Rendelési sz.	0901003882
1,5 mm-es Ø fúvóka	•
1 l-es fém szívópohár	•



	Sűrített levegős festékszóró pisztoly FB 2200	Sűrített levegős festékszóró pisztoly FB 2200 HVLP
Munkanyomás	4,5 bar	4,5 bar
Levegőszükséglet	200 l/min	200 l/min
Súly	0,75 kg	0,75 kg

KÖZÖS TULAJDONSÁGOK

- Profesionális festékszóró pisztolyok a tökéletes festési lakkozási eredményekhez a járműiparban vagy a favédelem területén
- Pontos, egyenletes és nagyfokú festékfelhordás
- Levegő- és festékmennyiség-szabályozással
- Fokozatmentesen beállítható körsugaras és széles szórás

FB 2200 HVLP

- Nagy mennyiség/alacsony nyomás eljárással: az alacsony porlasztónyomás csökkenti a festékköd visszaverődését: nagyobb anyagfelhordás kevesebb lakkfelhasználás mellett

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	FB 2200	FB 2200 HVLP
Rendelési sz.	0901054452	0901054460
1,5 mm-es Ø fúvóka	•	•
0,5 l-es műanyag festékpohár	•	•

Tartozék festékszóró pisztolyokhoz



FÚVÓKAKÉSZLET FESTÉKSZÓRÓ PISZTOLYOKHOZ

Átmérő mm	Alkalmazható	Rendelési sz.
1,2	FB 150, SB 200	0901026858*
1,5	FB 150, SB 200	0901026866*
1,8	FB 150, SB 200	0901026874*
2	FB 150, SB 200	0901026882*
2,2	FB 150, SB 200	0901026890*
2,5	FB 150, SB 200	0901026904*
1,2	FB 2200	0901054649*
1,5	FB 2200	0901054657*
1,8	FB 2200	0901054665*
2	FB 2200	0901054673*
1,2	FB 2200 HVLP	0901055939*
1,5	FB 2200 HVLP	0901055947*
1,8	FB 2200 HVLP	0901055955*
2	FB 2200 HVLP	0901055963*



TÖMÍTŐKÉSZLETEK FESTÉKSZÓRÓ PISZTOLYOKHOZ

	Rendelési sz.
Tömítőkészlet Alkalmazható: FB 150	0901026785*
Tömítőkészlet Alkalmazható: SB 200	0901026793*

* Önkiszolgáló csomagolás

AKKUS KÉSZÜLÉKEK

FÉMMEGMUNKÁLÁS

FŰRÁS ÉS CSAVAROZÁS

FÁEMGMUNKÁLÁS / FŰRÉSZELES

SPECIÁLIS GÉPEK ÉS KERT

FÉLIG KÖTÖTT FÁEMGMUNKÁLÁS

SZIVATTYŰTECHNIKA

SŰRÍTETT LEVEGŐS TECHNIKA



	Sűrített levegős abroncsnyomásmérő RF 100	Sűrített levegős abroncsnyomásmérő RF 200	Sűrített levegős abroncsnyomásmérő RF 300
Munkanyomás	7 bar	7 bar	4 bar
Súly	0,45 kg	0,45 kg	0,64 kg

KÖZÖS TULAJDONSÁGOK

- Abroncsok ellenőrzéséhez és feltöltéséhez
- Gumivédővel ellátott nyomásmérő
- Dugaszolószelleppel.

RF 200, RF 300

- Hivatalosan hitelesített (hitelesítési díjjal).

RF 300

- Egyszerű kezelés precíziós nyomásmérővel.
- Forgatható töltőtömlő



A CSOMAGOLÁS TARTALMA	RF 100	RF 200	RF 300
Rendelési sz.	0901026742	0901056188	0901057249
Abroncsfűtő csatlakozás és labda-tűszelep	•		



	Sűrített levegős abroncsnyomásmérő RF 363	Sűrített levegős abroncsnyomásmérő RF 480
Munkanyomás	7 bar	10 bar
Súly	0,7 kg	0,95 kg

KÖZÖS TULAJDONSÁGOK

- Abroncsok ellenőrzéséhez és feltöltéséhez
- Gumivédővel ellátott nyomásmérő
- Dugaszolószeleppel.
- Nagyon robusztus iparos kivitel

RF 480

- Hivatalosan hitelesített (hitelesítési díjjal).
- Túlnyomásbiztos nyomásmérő

Tartozék abroncsnyomás-mérő műszerekhez		Rendelési sz.
	Adapter kerékpárszelephez	0901026262*
	Adapter labdák tűszelepeihez	0901031550*
	Adapter kerékpárszelephez, autóabroncs szelephez	0901026270*
	Szelepkészlet, 3 részes Tartalma: adapter kerékpárszelephez, labdatöltő szelephez és gumimatrachoz	0901055769*

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	RF 363	RF 480
Rendelési sz.	0901054622	0901054630

* Önkiszolgáló csomagolás

AKKUS KÉSZÜLÉKEK

FÉMMEGMUNKÁLÁS

FŰRÉS ÉS
CSAVARÓZÁS

FÁEMEGMUNKÁLÁS /
FŰRÉSÉTELÉS

SPECIÁLIS GÉPEK ÉS
KERT

FÉLIG KÖTÖTT
FÁEMEGMUNKÁLÁS

SZIVATTYŰTECHNIKA

SŰRÍTETT LEVEGŐS
TECHNIKA



	Sűrített levegős fúvópisztoly BP 60	Sűrített levegős fúvópisztoly BP 70
Munkanyomás	2 - 6 bar	2 - 6 bar
Levegőszükséglet	100 - 200 l/min	100 - 200 l/min
Súly	0,1 kg	0,14 kg

KÖZÖS TULAJDONSÁGOK

- Kiválóan használhatók a gyártásban és a műhelyben, autóhoz és a háztartásban
- Nagy felületek és nehezen hozzáférhető helyek gyors tisztításához
- Nagyon könnyű alumínium kivitel

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	BP 60	BP 70
Rendelési sz.	0901026718	0901026726
Hosszabbító 210 mm		•



	Sűrített levegős fúvópisztoly BP 200	Sűrített levegős fúvópisztoly BP 300
Munkanyomás	2 - 6 bar	2 - 6 bar
Levegőszükséglet	200 l/min	200 l/min
Súly	0,12 kg	0,12 kg

KÖZÖS TULAJDONSÁGOK

- Kiválóan használhatók a gyártásban és a műhelyben, autóhoz és a háztartásban
- Nagy felületek és nehezen hozzáférhető helyek gyors tisztításához
- Teljes műanyag kivitelű ház
- A sűrített levegő pontos adagolása

BP 300

- Venturi fúvóka: ötször nagyobb levegőmennyiség áramlás a hagyományos fúvópisztolyokkal szemben
- Hatékony és energiatakarékos, mert a Venturi-elv révén a környező levegő 2/3-át beszívja
- Széles kifúvóhatás igen nagy fúvóerő az erős fúvókahatás révén

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	BP 200	BP 300
Rendelési sz.	0901054606	0901054614
Hosszabbító 210 mm	•	
Venturi fúvóka		•

	Sűrített levegős fúvópisztoly BPA 150	Sűrített levegős fúvópisztoly BPS 470
Munkanyomás	2 - 6 bar	4 - 6 bar
Levegőszükséglet	295 l/min	335 l/min
Súly	0,26 kg	0,28 kg

KÖZÖS TULAJDONSÁGOK

- Kiválóan használhatók a gyártásban és a műhelyben, autóhoz és a háztartásban
- Nagy felületek és nehezen hozzáférhető helyek gyors tisztításához
- Könnyűfém kivitel. Alumíniumból,

BPS 470

- Biztonsági fúvóka a biztonságos munkavégzés és a csökkentett zajszint (76 dB(A) 6 bar üzemi nyomásnál) érdekében

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	BPA 150	BPS 470
Rendelési sz.	0901057265	0901057257
Biztonsági és zajcsillapító fúvóka		•
Rövid fúvóka	•	



	Sűrített levegős szórópisztoly SPP 161	Sűrített levegős kombinált szórópisztoly UBS 820
Munkanyomás	6 bar	6 bar
Levegőszükséglet	200 l/min	180 l/min
Súly	0,8 kg	0,6 kg

	Sűrített levegős mosó- és tisztítópisztoly WRP 61
Munkanyomás	10 bar
Levegőszükséglet	130 l/min
Súly	0,4 kg

KÖZÖS TULAJDONSÁGOK

- Szórópisztolyok sokoldalú alkalmazási lehetőségekhez

SPP 161

- Hidegtisztítók, mosószerek és porlasztott olajok be- és felszórásához
- Viaszolásához, bevonáshoz és impregnáláshoz

UBS 820

- Üreg- és alvázvédelemhez
- Kereskedelmi forgalomban kapható menetes patronokhoz (1 l-es).

- Ideális erősen szennyezett alkatrészek lefúvatásához és tisztításához
- A levegő-, ill. vízmennyiség fokozatmentes szabályozása
- Vízcsatlakozással; valamennyi a kereskedelemben használt csatlakozórendszerrel kompatibilis.

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	SPP 161	UBS 820
Rendelési sz.	0901054525	0901054479

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	WRP 61
Rendelési sz.	0901056110



Sűrített levegős zsírzóprés
FP 8500

Munkanyomás	2 - 10 bar
Löketenkénti légszükséglet	0,4 l
Súly	1,55 kg

- Kereskedelmi forgalomban kapható tubusok (400 g) használatához vagy zsírtartályból való feltöltéshez
- A zsírtartály 360°-ban elforgatható, megkönnyíti a nehezen hozzáférhető helyeken való munkavégzést.
- Krómozott zsírtartály (leveshető zárófedél).
- Nincs anyagutánfolyás - a tiszta és hatékony munkavégzéshez
- Automatika: folyamatos zsírzási intervallumok, míg a húzókart működtetik
- Zajcsillapítás
- Töltőcsonkkal és légtelenítőszeleppel külső zsírtartályból való töltéshez

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	FP 8500
Rendelési sz.	0901060983
17 cm-es merev zsírzócső	•
46 cm-es (18"-os) rugalmas zsírzótömlő	•
1/4"-os dugaszoló csatlakozó	•

Sűrített levegős kartuspisztolyok
KP 950

Munkanyomás	6 bar
Levegőszükséglet	65 l/min
Súly	0,46 kg

- A kereskedekben kapható tubusok (310 ml)
- Nincs anyagutánfolyás.
- Gyors légtelenítés a húzókar elengedésével: meggátolja az anyag utánfolyását
- Fokozatmentesen szabályozható sebesség az anyag pontos adagolásához

A CSOMAGOLÁS TARTALMA	KP 950
Rendelési sz.	0901058911

AKKUS KÉSZÜLÉKEK

FÉMMEGMUNKÁLÁS

FŰRÁS ÉS
CSAVARÓZÁS

FÁEMGMUNKÁLÁS /
FŰRÉSZELES

SPECIÁLIS GÉPEK ÉS
KERT

FÉLIG KÖTÖTT
FÁEMGMUNKÁLÁS

SZIVATTYÚTECHNIKA

SŰRÍTETT LEVEGŐS
TECHNIKA



[The main body of the page is blank white space.]

SZERVIZSZOLGÁLTATÁSUNK MEGBÍZHATÓAN ÁLL ÖN ÉS METABO SZERSZÁMGÉPE MÖGÖTT.

A Metabo termékek megvásárlásával a legjobb minőség mellett dönt, amit hosszú élettartam, valamint robusztus, felhasználóbarát és biztonságos kialakítás jellemez. Egy igazi Metabo ugyanolyan keményen dolgozik, mint Ön. És a szerviz terén is meggyőző érvekkel szolgál: egész pontosan hat kiemelkedő szervizszolgáltatással. Mert Ön kiérdemelte.

Metabo. Work. Don't play.



XXL-GARANCIA

Az extra hosszú XXL-garancia minden gépünkre érvényes. Egyszerűen regisztráljon a vásárlás után 4 héten belül a honlapunkon, és már meg is hosszabbította három évre a normál garanciát. Az XXL garancia az Ön által kinyomtatott XXL garanciajeggyel együtt érvényes.



ONLINE SZERVIZSZOLGÁLTATÁSOK

A www.metabo.com címen a Metabo termékekkel és szervizszolgáltatásokkal kapcsolatos valamennyi információt megtalálhatja.



8 ÉV CSEREALKATRÉSZ-GARANCIA

Garantáljuk, hogy a termék gyártásának megszűnése után még 8 éven keresztül tudunk cserealkatrészt szállítani az Ön géptípusához.

Németország

Metabowerke GmbH
Postfach 1229
D- 72602 Nürtingen
Telefon +49-7022-72-0
Telefax +49-7022-722595

Magyarország

Metabo Hungária Kft.
Noszlopy utca 30.
H-1103 Budapest
Telefon +36-1-434-22-20
Telefax +36-1-434-22-21



A Metabo támogatást nyújt



6.54333.64/0311 · Nyomtatva Németországban – A műszaki fejlesztést segítő módosítások, valamint a tévedés és nyomtatási hibák joga fenntartva



4 007430 206145

www.metabo.com

metabo[®]
work. don't play.