



SBR / EPDM profilgumi

Csoport: 1294

Alkalmazás

Hangszigetelő betét DIN 4109 szerinti berendezésekben acélszalaghoz és csőbilincsekhez. Alkalmazható: +110°C

Műszaki adatok

Anyag: SBR/EPDM, fekete
 Keménység: 45+/-5° Shore
 Hőfoktartomány: -50°C -tól +110°C -ig
 Törési alakváltozás: 560 %
 Szakítószilárdság: 500 N/cm²
 Rugalmas nyújthatóság: 39 %
 Éghetőség: B2 éghetőségi osztály (DIN 4102), nem lecseppenő

Zajcsillapítás: Szigetelési érték 4,5 mm profilmagasságtól: 18 dB(A)

Felületi ellenállás: 2×10^{13} Ohm

Keresztmetszeti ellenállás: 2×10^{13} Ohm

Ellenáll: Híg savaknak és lúgoknak, víznek és vizes hígítóknak, alkáli hígítóknak, 70°C-ig. Nedvességfelvétele nincs.

Mérsékelt ellenáll: Zsíroknak, állati és növényi zsiradékoknak, ásványi olajoknak, észtereknek és ketonoknak.

Nem áll ellen: Forró olajoknak, üzemanyagoknak, alifás és aromás szénhidrogéneknek és klórnak.

Tartosság: Időjárás-, öregedés-, és ózonálló DIN 53508 és 53509 szerint.

Típus	Befogatható szalag méret [mm]	Profil típus	H [mm]	Profil-bordák száma	G [kg/m]	Csom. tekercs [m]	Cikkszám
17 x 4,0	17 x 2,0	1	4,0	-	0,11	30	129086
20 x 1,5	20 x 1,0	1	1,5	-	0,08	30	136493
20 x 4,0	20 x 2,0	2	4,0	4	0,12	30	136581
STD 1	25 x 2,5	2	4,5	4	0,22	30	146502
STD 2	30 x 3,0	2	4,0	4	0,23	30	146511
STD 3	40 x 4,0	2	6,0	5	0,37	30	146520
STD 4	50 x 5,0	2	7,0	5	0,54	30	146539
STD 5	70 x 6,0	2	7,0	7	0,65	30	146548