



SDE 0 hangszigetelő elem

Csoport: 1610

Alkalmazás

Sokoldalúan alkalmazható hangszigetelő elem szellőző berendezésekhez. Az épületgépészet minden területén alkalmazható. Elsősorban mennyezeti szereléshez. Alkalmazási területe bővíthető Sikla tartóelemekkel, pl. légszűrőfűzővel, csőbilinccsel, szerelősínnel vagy egyedi szerkezettel. Az SDE 0-0H típus jól alkalmazható szalagfüggesztőként is. Ez érvényes a 180°-al elforgatott SDE 0-M8 és M10 típusokra is.

Műszaki adatok

Terhelhetőség: 1,0 kN
 Hangszigetelő: SBR/EPDM (fekete)
 Keménység: 45+/-5° Shore
 Hőmérsékleti tartomány: -50°C bis +110°C
 Építőanyag osztály: B2 DIN 4102 szerint
 Hangszigetelés: 15 dB(A) -ig

Anyag: Acél, galvanizált

Típus	Csatlakozási oldal	Rendszer felőli csatlakozás	G [kg]	Csom. egység [db]	Cikkszám
SDE 0 - M8	Ø 9 für M8	M8	0,07	100	105068
SDE 0 - M10	Ø 9 für M8	M10	0,07	100	105077